

LC5.0轻集料混凝土价格 玉丰节能科技

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | LC5.0轻集料混凝土价格 玉丰节能科技 |
| 公司名称 | 杭州玉丰节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室 |
| 联系电话 | 15869131169 |

产品详情

主要应用领域编辑由于现浇泡沫混凝土具有轻质高强、可以提高工程进度和工程质量的优点，在建筑和路桥方面已经替代了传统的施工做法和材料，详细应用如下：

(1)用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土在岸墙后用作轻质回填材料可降低垂直截荷，也减少了对岸墙的侧向载荷。这是因为泡沫混凝土是一种粘结性能良好的刚性体，它并不沿周边对岸墙施加侧向压力，沉降降低了，维修费用随之减少，从而节省很多开支。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性，用它取代边坡的部分土壤，由于减轻了质量，从而就降低了影响边坡稳定性的作用力。

泡沫混凝土在应用上可分为两大类：

一、是以做制品为主。例如：泡沫混凝土砌块、泡沫混凝土轻质隔墙板、泡沫混凝土文化石、泡沫混凝土园林应用等。

二、以现场浇注为主。例如：回填类（垃圾场的填埋、路桥应用、隧道口的减负填充、地铁减负填充等）、泡沫混凝土现浇墙体等。

由于泡沫混凝土具有环保、施工操作简便、质量稳定、可实现现场浇注的特点。在现场浇注的泡沫混凝土就称之为现浇泡沫混凝土或现浇发泡水泥。

(4)贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管，泡沫混凝土具有很大的工作度及适应性，LC5.0轻集料混凝土价格，因此它经常用于贫混凝土填层。如对隔热性要求不很高，采用密度为1200kg/m³左右的贫混凝土填层，LC5.0轻集料混凝土多少钱，平均厚度为0.05m;如对隔热性要求很高，LC5.0轻集料混凝土厂家，则采用密度为500kg/m³的贫混凝土填层，温州LC5.0轻集料混凝土，平均厚度为0.1- 0.2m。

(5)屋面边坡。泡沫混凝土用于屋面边坡，具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m.厚度为0.03-0.2m，采用密度为800 - 1200kg/m³的泡沫混凝土。

LC5.0轻集料混凝土价格-玉丰节能科技由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司（www.hzyfjnkj.cn）位于浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玉丰节能在水泥及制品中享有良好的声誉。玉丰节能取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。玉丰节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。