

涵顺通风工程 消防排烟厂家 台州消防排烟

产品名称	涵顺通风工程 消防排烟厂家 台州消防排烟
公司名称	杭州涵顺通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区东方世贸城
联系电话	18268813902

产品详情

通风又称换气，消防排烟公司，是用机械或自然的方法向室内空间送入足够的新鲜空气，同时把室内不符合卫生要求的污浊空气排出，使室内空气满足卫生要求和生产过程需要。建筑中完成通风工作的各项设施，统称通风设备。通风设备分排风扇，换气扇，风机等，又分工业用及家用二种。而风机又分高、中、低、负压等。除尘净化设备、柜式风机、消防风机、离心风机、-水濂喷油柜、空气净化器、排尘风机、火烟通风机、静电油烟净化器、离心式消防排烟风机、消防柜式离心风机、豪华柜式离心风机、节能环保空调、强力排气扇、C6-48离心风机、4-72离心风机、脉冲除尘器、旋风除尘器、净化塔、单面单工位水濂柜。

通风机试运转前，各阀门的启闭应符合下列要求：

- A、干管和支管上的风量调节阀若为多叶调节阀，应全部开启，三通调节阀应调到中间位置。
- B、送、回（排）风口的调节阀应全部开启。
- C、风管上的防火阀应放在开启位置。

风机一经起动，消防排烟厂家，应立即停止运转，检查风机的旋转方向应与机壳的箭头方向一致，若转向相反时，应调整相位，再行试验。

风机启动时，若机壳内有异物时会发出声响，应立即停机检查，排除异物。通风机启动时，应用钳形电流表测量电机启动电流，待正常转速后再测量其工作电流，若超过额定电流时，应将总风量调节阀关小，直至达到额定电流为止。此时测定的风机的总风量应能满足系统的设计。

风机正常运转后，应用金属棒或长柄螺丝刀仔细轴承内有噪声以判断风机轴承是否损坏或润滑油中有否混入杂物。待运转一段时间后，台州消防排烟，可采用表面

温度计测量轴承温升。一般滚动轴承的温度不大于80℃，工厂消防排烟，滚动轴承的温度不大于60℃。

通风工程具有改善生产车间空气条件、保护作业人员健康、提高劳动生产率的重要作用，在建设项目评价或职业卫生事故处理过程中均需对职业病危害防护设施中的通风工程进行的评价。目前对通风工程的评价方法还处于摸索阶段，没有可执行的国家标准。本文介绍建设项目评价和职业卫生事故处理过程中通风工程评价的部分实用方法。

1 职业病危害预评价 职业病危害预评价中通风工程评价的内容是分析可行性研究报告中提出的相应通风工程的设置状况，评价拟设置通风工程的合理性与符合性，并提出针对性的通风工程设置建议。

工作切入点是可行性研究报告中提出的相应通风工程的设置状况。

涵顺通风工程(图)-消防排烟厂家-台州消防排烟由杭州涵顺通风工程有限公司提供。杭州涵顺通风工程有限公司(www.hstfgc.cn)是一家从事“通风设备,通风管道,厂房通风,厨房排烟,消防排烟,油烟净化器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“涵顺通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使涵顺通风在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！