

# 古建筑加固 建筑加固 安徽斯凯建设工程

产品名称	古建筑加固 建筑加固 安徽斯凯建设工程
公司名称	安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区（精华麻业）6栋
联系电话	13866851790

## 产品详情

### 建筑加固产品之灌浆料的技术原理

水泥基灌浆材料又称为灌浆料，主要有无机灌浆料、有机高分子灌浆料、复合灌浆料。水泥基灌浆料在自身重力作用、电化学原理下流入和注入孔隙、预留的空洞或者异相界面中，实现增加承载能力、防止渗漏、裂缝修补以及提高构筑物系统的整体力传导效果的一种单组份水泥基流体材料。如想了解更多建筑加固的相关信息，欢迎致电斯凯建设进行咨询。

### 关于建筑加固的基本知识——整体性不满足采用的加固方法

楼、屋盖构件支撑长度不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐蚀变质的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

当构造柱或芯柱设置不符合鉴定要求时，应增设外加柱；当墙体采用双面钢筋网砂浆面层或钢筋混凝土板墙加固，古建筑加固，且在墙体交接处增设互相可靠拉结的配筋加强带时，可不另设构造柱。

如想了解更多建筑加固的相关信息，建筑加固施工，欢迎来电咨询。

(1) 独立基础加固：可部分留用老独立基础，加大长、宽和高度，浇筑加宽部位混凝土垫层，建筑加固

设计公司，且避免破坏底板钢筋。然后对原基础进行钢筋阻锈处理并涂刷新旧混凝土界面剂。

(2) 柱根部位：在柱周植入柱墩主筋并绑扎柱墩钢筋，此部位新浇筑混凝土时也应涂刷新旧混凝土界面胶。浇筑混凝土后支模、拆模、养护浇筑混凝土。

(3) 楼板部位：在原有楼面板和屋面板粘贴碳布加固，建筑加固，对原楼板底进行钢筋阻锈处理。

(4) 结构连接：对于原结构梁与新增梁体连接时，应将次梁下部主筋植入原梁体，并补浇混凝土以保证次梁的抗剪强度，随后进行拆模及养护等工序。

如想了解更多建筑加固的相关信息，欢迎来电咨询。

古建筑加固-建筑加固-安徽斯凯建设工程(查看)由安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司提供。安徽斯凯建设有限公司铜陵分公司(www.ahskjs.cn)是一家从事“结构补强,碳纤维加固,粘钢加固,植钢筋补强,裂缝修补施工”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“结构补强,碳纤维加固,粘钢加固,植钢筋补强,裂缝修补施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽斯凯建设在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!