

立业空调 山东防火阀 德州3c排烟防火阀 防火阀

产品名称	立业空调 山东防火阀 德州3c排烟防火阀 防火阀
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

排烟防火阀设备在机械排烟体系的管道上，平常呈敞开状况，火灾时当排烟管道内烟气温度抵达280 时封闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火作用的阀门，排烟防火阀一般由阀体，叶片，执行组织和温感器等部件组成。

排烟阀设备在机械排烟体系各支管端部（烟气吸进口）处，平常呈封闭状况并满意漏风量要求，火灾或需求排烟时手动和电动翻开，山东防火阀
德州3c排烟防火阀，起排烟作用的阀门，排烟阀一般由阀体，叶片，执行组织等部件组成。

排烟防火阀与防火阀用处差异，防火阀70 防火阀用在空调送风，通风体系管道上，平常常开，发作火灾时封闭，连锁风机，使风机封闭，280 防火阀用在排烟体系管道上，平常常开，德州立业专业生产3c排烟阀，发作火灾时排烟，当烟气温度抵达280度时，防火阀封闭，连锁风机封闭。

防火阀在运用过程中可发挥出的效果非常大，为能在质量上更佳，仍是得有较的知道，究竟它能带给用户的协助会更大，至少在防烟防火改动方的面会更大些，因而，面临各大防火阀品牌，为能挑选到较为靠谱的设备。

仍是得有较的知道，究竟越好的设备在运用中会带给的优势较显着，在进行产品防火阀挑选的时分，仍是应根据要求来选，然后能在防烟防火的才干上会更强一些。

3c防火阀的结构，主要由阀体和履行安排组成，阀体由壳体，法兰，叶片及叶片联动安排等组成，履行安排由外壳，叶片调节安排，离合器，温度熔断器等组成。

防火阀是一种在发生火灾时作用非常大的消防设施，可以起到控制火势的作用，当火灾发生时，火焰风

道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用，因此，大家可以看出，3C防火阀一定是非常耐高温的设备，需要经得起大火的高温考验，那么在选材上一定也会慎重考虑。

很多3C防火阀会选用镀锌板作为其材质，这是什么原因呢，因为镀锌板就是表面镀锌的钢板，由于表面镀锌，所以有着非常好的防腐作用，其次镀锌钢板一般都会选用钢板作防火阀为材料，所以耐高温性能强，而且焊接性能也非常好，所以镀锌板防火阀也是非常的一种防火阀设备。

防火阀，安装在中央空调风道系统中，当火灾发生时，火焰风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门，常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

德州立业空调设备有限公司是一家专业生产消防风机，防火阀，排烟防火阀，cccf风阀，螺旋风管的厂家，公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，3cf防火阀，排烟阀等产品，欢迎大家来电选购

装置在通风，空气调节体系的送，回风管道上，平常呈敞开状况，火灾时当管道内烟气温度到达70度时封闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火效果的阀门。

组成：防火阀一般由阀体，叶片，执行机构和温感器等部件组成，性能及用处：选用70度温度熔断器主动封闭（防火），可输出联动信号，用于通风空调体系风管内，避免火势沿风管延伸。

设置部位：通风，空气调节体系的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀：穿越防火分区处，穿越通风，空气调节机房的房间隔墙和楼板防火阀处，德州立业空调-防火阀的专业生，穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处，穿越防火分隔处的变形缝两边。

竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段，注：当修建内每个防火分区的通风，空气调节体系均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀，设置要求：防火阀宜接近防火分隔处设置，防火阀暗装时，应在装置部位设置便利保护的检修口。

德州立业空调设备有限公司是一家专业生产消防风机，排烟防火阀，cccf风阀，螺旋风管的厂家，公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，3cf防火阀，排烟阀等产品，欢迎大家来电选购

立业空调(图)-山东防火阀 德州3c排烟防火阀-防火阀由德州立业空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州立业空调设备有限公司（www.liguotao.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

