

# 山东防火阀 德州3c排烟防火阀 防火阀 立业空调

产品名称	山东防火阀 德州3c排烟防火阀 防火阀 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

### 排烟阀和排烟防火阀的区别

1、消防控制设备对防烟、排烟设施的控制、显示功能不美满，根据典范GB50116-98中第6.3.9条的规定：火灾报警确认后，需要停止有关部位的空调送风，停办电动3c防火阀，并接收其反馈信号；同时启动关涉部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反馈信号。有的工程联动控制中不能分区控制排烟阀、排烟口，山东3c高温排烟防火阀-德州，有的不克不及接收其反馈信号，不能反映出阀件的启闭状况。管网气体灭火系统无气动3c防火阀。GB50116-98中第6.3.4.3条要求：“在阶段，应自动停办防火门、窗，停歇透风空调体系，停办有关部位3c防火阀。”这要求在管网气体灭火体系中，必须安设气动3c防火阀，3c防火阀 资质齐全 欢迎采购，与消防控制设备联动。

当一个回路报警后，按消音钮消音，70 电动防火阀假定这时控制器又接受其电动防火阀回路的报警信号，山东防火阀 德州3c排烟防火阀，电动防火阀仍能发作声、光报警。由于自动火灾报警体系对火灾和各类缺点均进行自动监控，并且往常该体系处于监督状况，在无火灾、无缺点时，运用人员无法知道这些自动监控功用是否无缺。

70 电动防火阀会接收各区域报警控制器发来的火灾信号、缺点信号，及时指示火域或缺点区域的部位，发出声光报警信号，咱们在运用70 电动防火阀的时候这是要经常留心的。好了，70 电动防火阀日常运用和留心事项今天到这里就给咱们解说完了。

德州立业空调主营：消防排烟风机、防火阀、3c防火阀，欢迎订购，防烟防火阀首要应用于通风和空调体系，往常一般是70摄氏度防火阀，平常常开，当风管中烟气温度到达70度是主动封闭，操控方法为主动，而排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中，是280摄氏度防火阀，防火阀，平常为常闭，火灾发作时受火灾主动报警。

防火阀，防火调节阀，常开，70度封闭，一般安装防火阀在风管穿越防火墙处，起火灾关断效果，能够设置输出电信号，烟感超越70度时阀门封闭，连锁送（补）风机封闭，防火阀，280度熔断封闭，常开，输出电信号，这种和1类似，仅仅熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超越280度时主动熔断封闭，可连锁封闭排烟风机。

山东防火阀 德州3c排烟防火阀-防火阀-立业空调由德州立业空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州立业空调设备有限公司（[www.liguotao.net](http://www.liguotao.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!