

# 燃气控制器专用低频插针变压器 低频插针变压器 信平电子

产品名称	燃气控制器专用低频插针变压器 低频插针变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

### 低频插针变压器原材料如何选用？

漆包线是低频插针变压器绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。但要生产出即符合标准要求，又满足客户要求的产品并不容易，它受原材料质量，工艺参数，生产设备，环境等因素影响，因此，各种漆包线的质量特性各不相同，但都具备机械性能，化学性能，电性能，热性能四大性能。

我公司生产的低频插针变压器所用的是聚酯/聚酰胺复合漆包线，热级180该产品耐热冲击性能好，耐软化击穿温度高，机械强度优良，耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好，为产品提高了质量保证，

### DB1928系列低频插针变压器技术参数

1928系列低频插针变压器功率为1W，.本公司批发温控器用变压器、中央空调温度控制器用变压器，地暖温度控制器用变压器，常用型号HDB19系列（DB192801，DB192805，DB-2）。参数为：60mA，功率:0.5-1W 有：9V，12.2V，13.3V，14V，15等 铁心形状：EI型，频率特性：低频。质量保证，欢迎咨询洽谈

技术参数:工作频率：50Hz/60Hz

工作温度：-40度~ +125度，

储存温度：-25度~ +85度，

价格便宜，质量可靠，性能稳定，高度小于16mm

特点.1，输入电压频率:47-63Hz.2，智能控制器用低频插针变压器，输出纹波&噪音100mVp-p.3，湿度10%-95%RH. 1.生产优势：生产工厂，完全满足大客户的月需求量。2.库存优势：每日成品入库，大量现货库存，能应对客户紧急订单。3.品质优势：全检出厂，燃气控制器专用低频插针变压器，每一个产品器都经过测试，低频插针变压器，确保100%品质。4.价格优势：厂家直销，无任何流通环节，为您降低采购成本。

低频插针变压器产品特点：从设计到开发到原材料应用，进行大量实验，采用低功耗矽钢片，具有空载损耗小、温升高、便于安装等。EI型铁芯电源变压器，采用低功耗的进口硅钢片设计制作，具有空载损耗小、输出功率大、效率好、温升高、安全性能高等特点。超小体积1W/220V转14V/变压器，

由于低频插针变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格

等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制。

燃气控制器专用低频插针变压器-低频插针变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信平电子——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州三八东路与崇德十一大道交叉口，联系人：姜经理。