

# 黔西南平衡吊 龙跃物料搬运机械 室内外物料搬运平衡吊

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 黔西南平衡吊 龙跃物料搬运机械<br>室内外物料搬运平衡吊 |
| 公司名称 | 青州市龙跃液压机械有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 山东省青州市经济开发区海岱北路2878号          |
| 联系电话 | 15763080069                   |

## 产品详情

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}液压平衡吊适用于几十公斤至数百公斤重工件的吊运和较准确地定位安装，生产车间用物料搬运平衡吊，广泛用于机床的上、下活；中型零部件的装配和修理，工序间的起吊运输；铸造车间的下芯，合箱等等。尤其适应于中、小批多品种生产场合的上、下料及流水作业专机联线上，它比起重机、电葫芦准确、直观，比机械手简易灵活，通用性强，具有体积小、重量轻、结构新颖紧凑、使用安全可靠，维修简单方便等优点。目前，黔西南平衡吊，在汽车制造、拖拉机制造及各类机械制造等行业中，得到了很广泛的应用。

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}

{平衡吊}{悬臂吊}{平衡悬臂吊}{移动式悬臂吊}{电动平衡吊}{液压平衡吊}{移动式平衡吊}{柱吊}{独臂吊}{单臂吊}{机械平衡吊}安装注意事项

1. 升降机构请定期加注润滑油。缺少润滑油，会导致涡轮磨损，定期检查地脚螺栓是否松动，松动会导致平衡吊歪倒。
2. 操作前按照要求正确穿戴劳动防护用品。必须掌握其性能。结构、使用方法方可进行操作。
3. 使用前应确认设备基础稳固、机械、电气部分、平衡部分和防护保险装置、吊钩是否安全可靠后方可使用。
4. 起吊物件时，可移动蓄电池平衡吊，先吊离地面0.1米左右试吊。确认吊挂平稳，制动良好，然后升高缓慢运行。

液压平衡吊是一种新型的机械吊运设备，它与机械传动的平衡吊相比具有以下特点：1、不需行程开关，利用油缸自身行程限位，并设有缓冲装置。由活塞杆上下运动来带动吊臂的升降运动，运动比较平稳。2、液压系统中设置了安全装置，在过载等情况下具有安全保护作用，避免了吊机各零件的损坏和事故的发生。3、采用液压技术，改变了传统的机械传动方式。其中ypb系列平衡吊设有限速、自下等功能，当按动自下按钮时，电动机停止工作，重物可以靠自身重量自动平稳地下降，从而节省了能源费用。（自下速度可根据用户需要通过调速阀来调节。