

厂价---卫生隔离式洗脱机等,品种规格全.海锋牌.

产品名称	厂价---卫生隔离式洗脱机等,品种规格全.海锋牌.
公司名称	泰州市开发区春华机械设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:30--100 (Kg)
公司地址	中国 江苏 泰州市 海陵区凤凰21 3-1室
联系电话	86 0523 86891318 13852868288

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	洗脱两用机
洗涤容量	30--100 (Kg)	样式	单桶
适用范围	医用	型号	GLQX--30
驱动方式	波轮式	自动化程度	全自动
脱水容量	30	品牌	海锋
产品类型	全新	洗涤介质	水
电源电压	380 (V)	额定功率	4 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	1450X1530X1800 (mm)	净重	1500 (Kg)
桶材质	不锈钢		

泰州开发区春华机械设备有限公司是泰州海锋机械制造有限公司的销售公司.泰州海锋机械制造有限公司 (13852868288) 地处江苏省泰州市高新技术开发区;注册资本960万美元;占地面积106亩,厂房面积21000平方米; 公司现有员工306名,其中工程技术人员56名;且机械、自动化、计算机等专业齐全配套;公司现有各种加工设备131台,具备车、铣、刨、磨、钣金、焊接、机械和电器装配等完善的加工条件,不仅能使各种设计成果迅速转化为产品,而且能够有效的保证产品质量;公司生产的各种产品均能科学合理的贯彻中国和国际有关标准;高性能的洗涤机械产品和发电机组产品是服装加工厂、医院、宾馆、皮革厂、乳胶制品厂、大中院校、铁路列车段等行业的最佳选择;产品有工业洗衣机,烘干机,烫平机,脱水机,甩干机,全自动洗脱机,卫生隔离式洗脱机,水洗机,砂洗机,染色机,牛仔喷砂机,皮革揉纹机,皮革水揉机及烘筒,干燥机,导布辊.产品不仅满足了中国国内市场的需要,还远销东南亚,欧洲及非洲等地区;

公司热忱欢迎国内外客商、进出口公司、贸易等企业来我公司光临指导、合作、共同开发国内外市场! 总经理蔡长春 (13852868288) , 竭诚欢迎新老客户光临指导, 携手合作共创美好未来。主营产品或服务: 烘筒;干燥机;导布辊;烧毛机;工业洗衣机;烘干机;烫平机;熨平机;脱水机;水洗机;砂洗机;染色机;全自动洗脱机;石磨机;地毯清洗机;卫生隔离式洗脱机;无尘工业洗衣机,皮革水揉机;皮革烘干机;皮革揉纹机;甩干机;牛仔喷砂机;柴油发电机组;本公司最新研制的glqx系列 (无尘) 卫生隔离式洗衣机,能满足严格的无菌、无尘、防静电洗涤要求。通过侧装式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为“洁净区”和“非洁净区”两个独立的操作区间。洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”,从而避免

了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。 本公司生产的glqx系列隔离式洗衣机技术先进、结构合理、运行经济、维护方便，性能优良，广泛应用于医院、食品、生物制药、核电站等环境有严格无尘、无菌要求的洗衣房，是洗衣房的理想洗涤设备。 该机由电脑双侧控制，变频调速操作简便，全自动/手动可选，洗涤容量大，洗净率高。采用柔性全悬浮避震，噪声低，震动小，节能省电，价格仅为进口同类设备的1/6，规格有glqx50、70、100可供选择。

卫生无尘隔离式洗脱机

glqx卫生隔离式洗脱机是本公司最新研制、投放市场的新型卫生系列产品。 电脑控制，全自动/手动可选，外形美观； 双侧控制，避免洗涤剂再污染； 结构先进，柔性避震，噪音、震动小； 变频调速，操作简便，增加了卫生隔离，满足对环境有严格要求的场合。 computer-controlled,big washing capacity,good washing effect,noise and shaking,beautiful in appearance. double control,to avoid recontaminating washing. advanced framework technology,lower noise and shake. extensived application,added sanitary isolation,meeting situations of rigorous environment

技术参数specification		型号 model	glqx30	glqx50	glqx70	glqx100
最大额定容量max,rated capacity (kg)			30	50	70	100
转笼	直径 diameter (mm)		800	900	1060	1220
	径深 depth (mm)		600	800	800	853
	容积 volume (l)		301	508	706	1000
加热条件 term of hotting		蒸汽(汽源压力0.4-0.6mpa)				
转笼转速 durm speed (r/min)		洗衣、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定				
电源 power supply (v/hz)		380v/220v/50hz				
主电机功率 motor power (kw)			4	5.5	7.5	11
变频器功率 vfd capacity (kw)			5.5	7.5	11	15
外接管路接口	冷、热水cold/hot water		1 1/2"		2"	
	蒸汽 steam		6"		1"	
	排水 drainage		3"			
压缩空气压力compressed air pressure (mpa)		0.4-0.6				
每车耗水量(约)water consumption capacity(kg)			1000	1200	1250	1800
每车耗电量(约)electricity consumption capacity(kwh)			1.5	2.1	2.8	2.8
外形尺寸(长*宽*高)overall dimensions(l.w.h)(mm)			1540*1480*1650	1710*1590*1715	1750*1770*1945	1810*
整机重量(约) weight (kg)			1500	1900	2500	2900
型号 model			glqx30	glqx50	glqx70	glqx100

避免交叉感染的卫生隔离式洗衣房

客户类型：专为医院服务的洗衣厂 车间面积：730平方米 日洗涤量：6吨 操作人员：20人 关键词：避免交叉污染 卫生隔离式洗衣房就是通过隔离墙将“洁净区”与“脏污区”隔离开，并通过布草流向等方面的过程控制避免二次污染。洗涤时，布草从脏污区一侧进入卫生隔离式洗脱机，洗涤后从另一侧洁净区取出，再进行烘干、熨烫、分拣和包装，最后从洁净区出口送出。此外，为了尽可能限制病菌传播，隔离式洗衣房还要求采取其它措施，包括合理设计洗衣房的通风和过滤装置，脏污区应是负气压，保持空气从洁净区流向脏污区；使在洁净区工作的洗衣工和在脏污区工作的洗衣工分开等等。实际上，医院布草洗涤流程要求整个过程中的每个步骤都受到严格控制。这些步骤包括脏污布草的收集和分类、存放和包装、运送、洗涤、烘干和熨烫的运送、烘干、熨烫和折叠、包装、送回以及存放等。

进口变频器

电脑控制，全自动、手动可选，洗涤容量大，洗净率高，能耗低，噪音、振动小，外形美观。结构先进，悬浮减震，可安装在楼层上使用。变频调速、省电。适用范围广：宾馆、酒店、招待所、医院、洗涤行业、院校均可使用。棉、毛、麻、化纤品均可洗涤。

型号	xgq-100t型	xgq-70t型	xgq-50t型	xgq-30t型	xgq-15t型
额定容量	85-100	70	50	30	15
洗衣缸容积	940	600	430	275	150
最大电机功率	11	7.5	5.5	4	2.2
每车耗水量约	1800	1250	1200	1000	600
每车耗气量约	50	45	30	20	13
每车耗电量约	3.2	2.8	2.1	1.5	1.0
外形尺寸(长.宽.高)	1680 × 1900 × 1900	1450 × 1850 × 1800	1350 × 1520 × 1800	1235 × 1295 × 1740	1000 × 1050 × 1600
整机重量约	3000	2600	1680	1485	1000

悬浮式全自动洗脱水两用机系列

xpg型系列洗衣机

项目规格数据	容量kg/磅	电机功率kw	转鼓直径mm	外型尺寸	机重kg
xpg20	20/44	0.75	550 × 660	1100 × 800 × 880	600
xpg30	30/66	1.5	720 × 850	1800 × 1100 × 1300	1000
xpg50	50/110	2.2	800 × 1000	1950 × 1330 × 1440	1500
xpg70	70/154	3	955 × 1100	2220 × 1340 × 1360	1600
xpg100	100/220	3	955 × 1350	2380 × 1340 × 1360	1700
xpg150	150/330	4	1080.5 × 1620	2560 × 1720 × 1520	1820
xpg200	200/440	5.5	1080.5 × 200	2990 × 1360 × 2210	2200
xpg220	220/485	7.5	1180 × 2000	3000 × 1600 × 2500	2800
xpg250	250/550	7.5	1200 × 2200	3200 × 1620 × 2500	3000
xpg300	300/660	11	1320 × 2200	3200 × 1750 × 2600	3500

swa系列烘干机(又称干衣机),具有造型新颖、结构合理、容量大、效率高、耗能小、磨损率低、噪音低、安全可靠等许多优点。适用于宾馆、旅社、医院、洗染店、针织厂、列车客运段、部队、工矿企事业单位等,是烘干棉、丝、化纤等制品的理想机械。

型号	swa801-15	swa801-30	swa801-50	swa801-100	swa801-150	*swa801-120j
额定容量(干物) kg	15	30	50	100	150	120
滚筒尺寸	800 × 500	900 × 800	1168 × 1070	1500 × 1000	1600 × 1500	
滚筒转速 r/min	32-35	32-35	30-33	30-33	29-31	27-31
加热条件	蒸汽0.294-0.5mpa 电热380v三相四线					
电机功率 kw	1.1	1.1	1.5	2.2	3	3
风机功率 kw	0.75	0.75	1.1	2.2	4.4	4.4
外形尺寸(长.宽.高) mm	905 × 850 × 1750	1070 × 1300 × 850	1230 × 1600 × 2270	1670 × 2000 × 350	1760 × 2000 × 420	1900 × 2030 × 205

整机重量 kg	450	600	800	980	1300	1300
工业烘干机系列						

滚筒具有电加热及蒸汽加热两种方式。 滚筒直径大，熨烫效率高。适用于床单、被套、台布、浴巾等织品的熨平、烘干。

ypa型系列自动熨平机主要参数

型号	yp i -18 00	yp i -25 00	yp i -25 00d	yp - 280 0	yp i - i-28 00	yp - 300 0
熨烫范围(长、宽、高) mm	不限, 1 800, 3	不限, 2 400, 3	不限, 2 500, 3	不限, 2800, 3		
滚筒速度(r/min)	0-3	0-3	0-3	0-3	0-8	0-8
蒸汽压力 mpa	0.4-0.6		三相 四 线3 00v	0.4-0.6		
织物熨烫速度 m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-1 9.9	0-1 9.9
滚筒表面设	164 表压力为0.4 mpa时计					

计温度						
蒸汽消耗量kg/h	50	70	电30kw	80	150	150
电机功率kw	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
电源v	380 (变频220v)					
外形尺寸(长、宽、高)mm	2760x1300x90	3400x1200x90	3420x1200x90	3760x1200x90	3740x2135x350	3940x2280x1350

烫速无级可调，双滚筒烫平机可高速烫平。

工业脱水机系列						
工业脱水机系列						
75x系列脱水机是选用优质不锈钢材料制成,性能优良,运转平稳,脱水率高,其中sme301-150大容量脱水机是引用西德技术,按国际标准制作而成,为国内首创,具有容量大,耗能小等特点,有完善的防震、定时、自动和安全控制系统。						
项目数据规格	752- 500	752- 600	752- 800	751- 1000	754- 1200	
电机功率kw	1.1	3	4	5.5	7.5	
转鼓直径mm	500	600	800	1000	1200	
转鼓高度mm	260	270	360	370	500	
转鼓转速r/min	900	900	900	880	820	
容量kg	30	48	135	200	340	
外形尺寸mm	950 × 750 × 650	1000 × 1000 × 750	1400 × 1100 × 820	1720 × 840	1920 × 935	2
机重kg	240	260	550	1400	1600	

洗涤剂制冷回收率高。 洗涤呢绒、绸缎、化纤、裘皮、羽绒、棉织物等不损伤、不褪色、不皱缩、防虫蛀。 广泛用于宾馆、酒店、干洗店、医院、工矿企、部队、机场、远洋客轮。

干洗机主要参数

型号	gx-12t	gx-8t	gx-6t
洗涤量	10-12	8	6
滚筒容积	206	144	105
总功率	4.8	3.85	3.55
洗涤时间	44	44	44
蒸汽压力	0.5	0.5	0.5
洗涤剂	c2cl4	c2cl4	c2cl4
电源制式	3/380/50	3/380/50	3/380/50
外形尺寸(长、宽、高)	1760*1355*2300	1680*1250*2200	1320*1120*1800
净重约	1100	1000	900

干洗机系列

电脑控制、全自动，操作简易，洗净率高。 蒸气、电加热、烘干效果好。