厂价--优质丝绸砂洗机,服装砂洗机,规格全

| 产品名称 | 厂价优质丝绸砂洗机,服装砂洗机,规格全 |
|------|---|
| 公司名称 | 泰州市开发区春华机械设备有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 种类:砂洗机 洗涤容量:20KG以上,规格全(Kg) |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市 海陵区凤凰21 3-1室 |
| 联系电话 | 86 0523 86891318 13852868288 |

产品详情

| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | 砂洗机 |
|-------------|-----------------------|-------|-------------|
| 洗涤容量 | 20KG以上,规格全(Kg) | 样式 | 单桶 |
| 适用范围 | 工业用 | 型号 | XPG100 |
| 驱动方式 | 滚筒式 | 自动化程度 | 全自动 |
| 脱水容量 | 100KG | 品牌 | 海锋 |
| 产品类型 | 全新 | 洗涤介质 | 水 |
| 电源电压 | 220 (V) | 额定功率 | 3 (Kw) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 2350X1550X2100 (mm) | 净重 | 1500 (Kg) |
| 桶材质 | 不锈钢 | | |

泰州开发区春华机械设备有限公司是泰州海锋机械制造有限公司的销售公司。泰州海锋机械制造有限公司(13852868288)地处江苏省泰州市高新技术开发区;注册资本960万美元;占地面积106亩,厂房面积21000平方米;法人代表杨爱桂.公司现有员工306名,其中工程技术人员56名;且机械、自动化、计算机等专业齐全配套;公司现有各种加工设备131台,具备车、铣、刨、磨、钣金、焊接、机械和电器装配等完善的加工条件,不仅能使各种设计成果迅速转化为产品,而且能够有效的保证产品质量;公司生产的各种产品均能科学合理的贯彻中国和国际有关标准;高性能的洗涤机械产品和发电机组产品是服装加工厂、医院、宾馆、皮革厂、乳胶制品厂、大中院校、铁路列车段等行业的最佳选择;产品有工业洗衣机,烘干机,烫平机,脱水机,甩干机,全自动洗脱机,卫生隔离式洗脱机,水洗机,砂洗机,染色机,牛仔喷砂机,皮革揉纹机,皮革水揉机及烘筒,烘燥机,导布辊.产品不仅满足了中国国内市场的需要,还远销东南亚,欧洲及非洲等地区;

公司热忱欢迎国内外客商、进出口公司、贸易等企业来我公司光临指导、合作、共同开发国内外市场! 总经理蔡长春(13852868288),竭诚欢迎新老客户光临指导,携手合作共创美好未来。

主营产品或服务 烘筒:烘燥机:导布辊:工业洗衣机:

烘干机;烫平机;熨平机;脱水机;水 洗机;砂洗机;染色机;全自动洗脱 机;石磨机;地毯清洗机;卫生隔离 式洗脱机;皮革水揉机;皮革烘燥机

;皮革揉纹机;甩干机;牛仔喷砂机;

xpg型系列洗衣机

| 项目规格数据 | 容量kg/磅 | 电机功率kw | 转鼓直径mm | 外型尺寸 | 机重kg |
|--------|---------|--------|---------------|--------------------|------|
| xpg20 | 20/44 | 0.75 | 550 × 660 | 1100 × 800 × 880 | 600 |
| xpg30 | 30/66 | 1.5 | 720 × 850 | 1800 × 1100 × 1300 | 1000 |
| xpg50 | 50/110 | 2.2 | 800 × 1000 | 1950 × 1330 × 1440 | 1500 |
| xpg70 | 70/154 | 3 | 955 × 1100 | 2220 × 1340 × 1360 | 1600 |
| xpg100 | 100/220 | 3 | 955 × 1350 | 2380 × 1340 × 1360 | 1700 |
| xpg150 | 150/330 | 4 | 1080.5 × 1620 | 2560 × 1720 × 1520 | 1820 |
| xpg200 | 200/440 | 5.5 | 1080.5 × 200 | 2990 × 1360 × 2210 | 2200 |
| xpg220 | 220/485 | 7.5 | 1180 × 2000 | 3000 × 1600 × 2500 | 2800 |
| xpg250 | 250/550 | 7.5 | 1200 × 2200 | 3200 × 1620 × 2500 | 3000 |
| xpg300 | 300/660 | 11 | 1320 × 2200 | 3200 × 1750 × 2600 | 3500 |

砂洗机系列技术参数

| 容量(kg)capaci | 转筒尺寸drumsize(m | 电机功率(kw)motor | 转速r/min | 用水量(kg)water consumption | 蒸气压力(mpa)steam | 外形尺寸(mm |
|--------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|
| ty | m) | power | | | pressure | |
| 30 | 660*800 | 1.5 | 33 | 520 | 0.2 | 1460 |
| 50 | 800*980 | 2.2 | 33 | 620 | 0.2 | 1640 |
| 70 | 950*1300 | 3 | 33 | 750 | 0.2 | 2220* |
| 100 | 960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.2 | 2380* |
| 150 | 1060*1650 | 4 | 33 | 1100 | 0.2 | 2560* |
| 200 | 1080*2000 | 5.5 | 33 | 1340 | 0.2 | 2990* |
| 250 | 1200*2200 | 7.5 | 33 | 1750 | 0.2 | 3100 |
| 300 | 1300*2300 | 7.5 | 33 | 2100 | 0.2 | 32003 |
| | ty 30 50 70 100 150 200 250 | ty m) 30 660*800 50 800*980 70 950*1300 100 960*1420 150 1060*1650 200 1080*2000 250 1200*2200 | ty m) power 30 660*800 1.5 50 800*980 2.2 70 950*1300 3 100 960*1420 3 150 1060*1650 4 200 1080*2000 5.5 250 1200*2200 7.5 | ty m) power 30 660*800 1.5 33 50 800*980 2.2 33 70 950*1300 3 33 100 960*1420 3 33 150 1060*1650 4 33 200 1080*2000 5.5 33 250 1200*2200 7.5 33 | 30 660*800 1.5 33 520 50 800*980 2.2 33 620 70 950*1300 3 33 750 100 960*1420 3 33 920 150 1060*1650 4 33 1100 200 1080*2000 5.5 33 1340 250 1200*2200 7.5 33 1750 | ty m) power pressure 30 660*800 1.5 33 520 0.2 50 800*980 2.2 33 620 0.2 70 950*1300 3 33 750 0.2 100 960*1420 3 33 920 0.2 150 1060*1650 4 33 1100 0.2 200 1080*2000 5.5 33 1340 0.2 250 1200*2200 7.5 33 1750 0.2 |

韩式自动洗衣机

自动定时,洗涤容量大。洗净率高,噪音低,振动小。 结构简单、合理、传动平稳。 适用于洗涤棉、毛、麻、化纤等衣物织品。

电脑控制,全自动、手动可选,洗涤容量大,洗净率高,能耗低,噪音、振动小,外形美观。结构先进,悬浮减震,可安装在楼层上使用。变频调速、省电。适用范围广:宾馆、酒店、招待所、医院、

| 洗涤行业、院校均可使用。棉、毛、麻、化纤品均可洗涤。 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| 型 号 | xgq-100t型 | xgq-70t型 | xgq-50t型 | xgq-30t型 | xgq-15t型 | | |
| 额定容量 | 85-100 | 70 | 50 | 30 | 15 | | |
| 洗衣缸容积 | 940 | 600 | 430 | 275 | 150 | | |
| 最大电机功率 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 2.2 | | |
| 每车耗水量约 | 1800 | 1250 | 1200 | 1000 | 600 | | |
| 每车耗气量约 | 50 | 45 | 30 | 20 | 13 | | |
| 每车耗电量约 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | | |
| 外形尺寸(长.宽. | 1680 × 1900 × 190 | 1450 × 1850 × 180 | 1350 × 1520 × 180 | 1235 × 1295 × 174 | 1000 × 1050 × 160 | | |
| 高) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |
| 整机重量约 | 3000 | 2600 | 1680 | 1485 | 1000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 悬浮式全自动洗脱水两用机系列 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | /> \// | 1 | | T |
|----------|----------|--|----------|---------|---------|----------|
| 4型 暴列 | | | | | ур | ур - |
| | i-1800 | i-2500 | 00d | 2800 | ii-2800 | 3000 |
| 熨烫 | 不限, | 不限, | 不限, | 不限, | 2800, | 3 |
| 范围(| 180 | 240 | 250 | | | |
| 长、 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | | | |
| 宽、 | | | | | | |
| 高)m | | | | | | |
| m | | | | | | ı |
| 滚筒 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 8-0 |
| 速度(r | | | | | | |
| /min) | | | | | | |
| 蒸汽 | 0.4-0.6 | | | 0.4-0.6 | | |
| 压力m | | | 四线3 | | | |
| ра | | Г | 00v | | | I |
| | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 |
| 熨烫 | | | | | | |
| 速度m | | | | | | |
| /min | 404 == 1 | <u>- </u> | | | | |
| 滚筒 | 164 表) | 土刀为(|).4 mpal | 时计 | | |
| 表面 设计 | | | | | | |
| ロリ 温度 | | | | | | |
| 温 交 | | | | | | |
| 蒸汽 | 50 | 70 | 电30k | 80 | 150 | 150 |
| 消耗 | | 10 | W | | 100 | 100 |
| 量kg/h | | | | | | |
| 电机 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| 功率k | | | | | | |
| W | | | | | | |
| 电源v | 380 (变 | └─── 5频220v |) | l | 1 | <u> </u> |
| | (~ | | , | | | |
| • | • | | | | | |

| 外形 | 2760x | 3400x | 3420x | 3760x | 3740x | 3940x |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 尺寸(| 1300x | 1300x | 1300x | 1300x | 22801 | 2280x |
| 长、 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 350x1 | 1350 |
| 宽、 | | | | | 350 | |
| 高)m | | | | | | |
| m | | | | | | |

滚筒具有电加热及蒸汽加热两中方式。 滚筒直径大,熨烫效率高。 烫速无级可调,双滚筒烫平机 **咳腐痰痰疾** 机(**运席于底机**),被转 造型新颖的 转绕 起 发露 大战 改率高、耗能小、磨损率低、噪音 低、安全可靠等许多优点。适用于宾馆、旅社、医院、洗染店、针织厂、列车客运段、部队、工矿企 事业单位等,是烘干棉、丝、化纤等制品的理想机械。

| 型号 | swa801-15 | swa801-30 | swa801-50 | swa801-100 | swa801-150 | *swa801-120j |
|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 额定容量(干物) kg | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 120 |
| 滚筒尺寸 | 800 × 500 | 900 × 800 | 1168 × 1070 | 1500 × 1000 | 1600 × 1500 | |
| 滚筒转速 r/min | 32-35 | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 29-31 | 27-31 |
| 加热条件 | 蒸汽0.294-0. | 5mpa 电热380v. | 三相四线 | | | |
| 电机功率 kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
| | | | | | | 4.4 |
| 外形尺寸(长.宽.高) | 905 × 850 × 1 | $1070 \times 1300 \times 1$ | 1230 × 1600 × | $1670 \times 2000 \times 2$ | $1760 \times 2000 \times 2$ | $1900 \times 2030 \times 3$ |
| mm | 750 | 850 | 2270 | 350 | 420 | 205 |
| 整机重量 kg | 450 | 600 | 800 | 980 | 1300 | 1300 |
| | • | · | · | - | - | · |

工业烘干机系列