

传胜机械 油压拔植机 机

产品名称	传胜机械 油压拔植机 机
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

防霉喷雾机

喷雾降温是应用水对大自然气候调节的原理采用汽化降温的方式，雾滴在空气中弥散，水雾在汽化过程中吸收大量的热量，从而达到快速降温的作用。同时与流动的空气进行热湿交换，水雾粒子吸收空气的热量(或显热)、汽化、蒸发，使空气的湿度增加，实现对空气的加湿处理。同时可以9去除空气杂质，加速空气流动，中和空气中过量的正离子，增加负离子在空气中的含量，使空气清新怡人，极大地营造和改善人们工作生活环境。

喷雾降温工程不仅能喷雾降温，更有喷雾加湿、喷雾造景、自然生态空调等功能，可用在开放及半开放和密封式空间。

喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为1-15微米，降温效果及佳。安全自动泄压，当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。喷雾降温工程有自动缺水断电系统，防止因无水时泵空转现象，提高泵的寿命。

鞋机

本发明属于鞋类技术领域，涉及一种制鞋机械，特别是一种拉抓帮线装置。背景技术：鞋子是人们日常生活中必不可少的物品。制鞋具有工序复杂且技术要求高的特点，因而目前大多数工序仍为手工作业。以跑步鞋为例，鞋帮和鞋底先分别制作，然后将鞋帮套设在鞋楦上，进行抓帮作业，最后进行喷胶和覆底。在鞋帮抓帮工艺中需要对鞋帮进行束紧和拉伸处理，去除或减少褶皱，以达到贴楦的目的，从而提高鞋子的美感。

由此可知，鞋帮抓帮是重要的制作工序之一。传统的鞋帮抓帮工序采用手工操作，手工操作的质量完全取决于操作人员的技术及其经验，存在着抓帮效率低，品质不易控制，工人劳动强度大的问题。为此，

人们提出了不同结构的用于抓帮的制鞋机械，油压拔楦机，如一种鞋帮收口拉线装置(CN203748776U)；鞋帮抓帮线拉紧装置(CN105747379A)，自动翻鞋舌机，一种鞋帮抓帮线拉紧装置(CN105686216A)。有如申请人提出的鞋帮(CN206079263U)、鞋帮抓帮方法(CN106263288A)以及鞋帮和鞋帮缩口定型方法(CN106263287A)均可提高抓帮效率，尤其是利用制鞋机械抓帮的效率。

压平装置由推出机构、下压机构和滚平机构组成，点焊机，推出机构带动下压机构在前后方向直线往复运动，下压机构带动滚平机构在上下方向直线往复运动；所述推出机构包括推出驱动件、推出滑轨和推出滑块，推出驱动件、推出滑轨设于机架上，推出滑块架设于推出滑轨上，与推出驱动件的活动轴固接；所述下压机构固接于推出滑块，包括下压驱动件、下压滑轨和下压滑块，下压驱动件、下压滑轨固接于推出滑块，下压滑块架设于下压滑轨上，与下压驱动件的活动轴固接；所述滚平机构固接于下压滑块，包括滚轮和电动马达，滚轮与电动马达的活动轴固接，在电动马达的带动下转动。

作为优选，所述推进驱动件为推进气压缸或推进液压缸；所述夹持驱动件为夹持气压缸或夹持液压缸。

传胜机械(图)-油压拔楦机-

机由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司(www.dgchisheng.com)是广东东莞,制鞋及鞋修理设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在传胜机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创传胜机械更加美好的未来。