

# 桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝类型 河北途腾工程橡胶

产品名称	桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝类型 河北途腾工程橡胶
公司名称	河北途腾工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号
联系电话	15733894236

## 产品详情

伸缩缝主要是人们在装修自己的房屋的时候，为了让自己的各种建筑的材料得到比较好的保护，不受到各种因为空气、温度等方面的影响产生的破损而选择的应用。通过利用它可以帮助人们在

进行工作的时候对于一些比较难处理的材料进行比较好的平稳处理，达到人们想要的效果。重要的是不会给人们的房间带来视觉上的破坏，反而会增添一些意外的美感。

### 富裕量

因考虑桥梁结构的挠度产生的变位、由结构形式应考虑的必要余量以及伸缩装置加工和安装时的误差等因素的影响而预留之余量，称之为富裕量：这里的富裕量包括伸缩装置拉开与压缩两种状态下的预留量值：

### 伸缩缝

为适应材料胀缩变形对结构的影响，而在结构的两端设置的间隙。

因此，桥梁伸缩缝装置，伸缩量加富裕量，桥梁伸缩缝维修，其形成的距离即为伸缩间隙。以钢齿板型伸缩装置为例，桥梁伸缩缝类型，间隙按结构、形式可分为梁(桥)端间隙(设计的主要考虑参数)、桥面板间隙、接缝间隙及钢齿间隙等

### 胀缝板的设置必须严格掌握

胀缝下部的胀缝板必须与上部的提缝板在同一垂直面上，左右贯通并与相邻版的胀缝板成一条直线和垂直于道路中线。为此，施工时应按规定位置设置胀缝板，两侧用铁锹把它和提缝板固定的一起。

提缝板是为了上部成缝而临时设置的。提出后要将遗留缝内的砂浆彻底清除，露出全部胀缝板顶面，并逐一检查伸缩板的两端是否全部露出，桥梁伸缩缝，没有露出的要凿掉砂浆，以保证胀缝板的贯通。相邻两条混凝土版的胀缝板板头必须紧密连接，中间不能被砂浆隔开。

桥梁伸缩缝-桥梁伸缩缝类型-河北途腾工程橡胶(诚信商家)由河北途腾工程橡胶有限公司提供。河北途腾工程橡胶有限公司(www.hbtutengxj.com)为客户提供“生产,销售,安装,维护橡胶支座,盆式支座,球型支座”等业务，公司拥有“途腾”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。