

VOCRAE3000 PGM-7380华瑞VOC检测仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | VOCRAE3000 PGM-7380华瑞VOC检测仪 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华瑞 型号:PGM-7380 产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

VOCRAE3000 PGM-7380华瑞VOC检测仪应用领域：

建筑工程竣工验收 VOC 检测

室内环境空气 VOC 检测

室内污染物处理检测

VOC 污染源的查找

应急事故中 VOC 快速检测

车内 VOC 快速检测

VOCRAE3000 PGM-7380华瑞VOC检测仪技术参数：

产品类型 VOC 室内空气质量快速检测仪

支持传感器 10.6eV PID 传感器

尺寸 370mm*85mm*67mm(包括采样管)

重量 1300g

电池 可充电锂电池，支持连续运行 16 小时

碱性电池盒 支持连续运行 10 小时

充电器 带 RS232 接口的旅行充电器

显示 单色点阵 LCD 图形显示

按键 3 键

直接读出 测量值，电池，数据记录状态，泵状态，温湿度等

进样方式 泵吸式自动进样

数据记录 数据自动记录，在仪器上可翻看近 100 条检测数据

显示语言 中 / 英 + 符号

操作模式 调查模式

标定方式 零点和 Span 两点标定

泵方式 内置采样泵

泵流速 450-550cc/min

校正系数 内置超过 220 种校准气体系数

客户自行定制 客户可自行定制 10 种气体

开机预热时间 1 小时 *

零点标定方式 零点标定管

Span 标定方式 10ppm 异丁烯 *

为得到更准确的检测结果，建议开机预热 1 小时后进行零点标定，每周进行一次 Span 校准。

VOCRAE3000 PGM-7380 华瑞 VOC 检测仪标准配置：

PGM-7380 主机（含传感器及 UV 灯锂电池）

充电器 /PC 通讯适配器

交流适配器

碱性电池适配器

橡胶保护套

进气采样杆

使用说明书、资料及软件光盘

硬质携带箱

数据电缆

VOC 调零管 5 盒

PID 清洁包

工具包

标准气体，10ppm 异丁烯

恒流阀