

三通电磁阀 不锈钢阀体 M5 G1/8接口 耐腐蚀 微型阀门

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 三通电磁阀 不锈钢阀体 M5 G1/8接口 耐腐蚀 微型阀门 |
| 公司名称 | 库纳格流体控制系统（上海）有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | KUNAG:库纳格 3012:三通电磁阀 电压:24v DC |
| 公司地址 | 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄 |
| 联系电话 | 18918462396 |

产品详情

3012型直动式柱塞电磁阀。止动器与柱塞导管焊接在一起，以提高耐压性和密封性。根据不同的应用，可以选择各种密封材质。KUNAG专用底板接口使该阀可组合安装在底板上，节省空间。可选插管接头式连接软管。Banjo接口式尤其适用于直接安装在气动阀上。可选带手动开关式，用于快速调试和维护。电磁线圈采用聚酰胺封装。与 DIN EN 17301-803 B 型或 C 型电缆插头配套，该阀的安全防护等级为 IP65。

直动式电磁阀产品有常闭型和常开型两种：常闭型直动式电磁阀、常开型直动式电磁阀。
1) 常闭型，通电时电磁线圈产生足够的电磁力把运动部件（由磁芯、阀杆、上下部的膜片/密封件构成）从阀座上提起，阀门开启；断电时弹簧力把运动部件压在阀座上，阀门关闭。
2) 常开型，动作方向与常闭型相反。