

# 挡板式水流指示器 SG-YL41-101

产品名称	挡板式水流指示器 SG-YL41-101
公司名称	温州市龙湾沙城天禾阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天禾 型号:SG-ZT41-101 规格:DN15-DN500
公司地址	温州市龙湾区沙城镇八甲村章家桥下工业区标准厂房
联系电话	86 0577 86897870 13968850116

## 产品详情

品牌	天禾	型号	SG-ZT41-101
规格	DN15-DN500	产品别名	挡板式水流指示器
用途	水, 油, 液体	适用行业	高炉冷却系统配件, 电厂配件, 管道设备配件
品牌	天禾	产品型号	sg-zt41-101
测量精度	1.1	结构型式	挡板式
显示方式	直观、清晰		

sg-zt41-101型 流量指示器是一种可以精确调整的阀门,用途较广,是仪表测量管路系统中重要组成部分,sg-zt流量指示器作用是切断流体.sg-zt流量指示器比简单的针型阀与流量计能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.

首先阀体的防腐蚀,主要是正确选用材料。虽然防腐蚀的资料十分丰富,但能否选得恰当,还是不容易的事情,因为腐蚀的问题很复杂。选择阀体材料的难处,还在于不能只考虑腐蚀问题,同时必须考虑耐压耐温能力。

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
- 2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合gb 50243高炉冷却系统配件

