

外牙螺水流指示器 SG-YL11-8

产品名称	外牙螺水流指示器 SG-YL11-8
公司名称	温州市龙湾沙城天禾阀门厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天禾 使用温度范围:120-200 () 摩擦系数:1.1
公司地址	温州市龙湾区沙城镇八甲村章家桥下工业区标准厂房
联系电话	86 0577 86897870 13968850116

产品详情

品牌	天禾	使用温度范围	120-200 ()
摩擦系数	1.1	磨损量	0
抗撞强度	0.6/1.0/1.6/2.5/ (MPa)	材质	304
管道口径	DN6-DN100 (mm)	管道厚度	10 (mm)
适用流体	水、油、气、液体		
品牌	天禾	型号	sg-yl11-8
类型	叶轮镗纹连接水流指示器	测量范围	1.1 (m3/h)
精度等级	1	公称通径	dn6-dn50 (mm)
适用介质	水、油、气体及酸，碱性液体或毒性气体	工作压力	0.6/ 1.0/ 1.6/ 2.5/ 4.0 (mpa)
工作温度	120 ()		

水流指示器又称叶轮视镜是观察管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜广泛用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器包括螺纹式流量指示器、焊接式流量指示器、法兰式流量指示器。流量指示器也可用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域介质流动值，此流动值可送到电控箱便于启动消防水泵的控制开关。

螺纹连接式流量指示器- 型号：sg-yl11-8- 规格：dn6-dn100- 耐压：0.6/1.0/1.6/2.5/4.0mpa - 材质：不锈钢,碳钢- 叶轮：金属制造/四氟制造/ 由红蓝两色可选择，具有高可视度的效果。- 介质：水、油、气体及酸，碱性液体或毒性气体

-工作温度：120

-安装：卧、立皆可，观察方便清晰.

(一) 流量指示器的用途 用于观察管道中介质流量的情况，通过叶轮可近似地看出流量的大小。
(管道上专用配件、循环泵配件、电厂供用配件)

(二) 流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品

至少可以确定有介质通过。两端都可以被用作入口，简单、直接而可靠。只要观察转子的转速就可以估算出流量。流量指示器视镜片使之可以轻易地拆下进行清洗。叶轮流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品。

(三) 流量指示器的特点

- 1、视窗表面玻璃清洗方便。
- 2、玻璃视窗可180°方向观察。
- 3、具有立；卧双用便于安装或拆卸。