

碳钢油流指示器 SG-YL11-1

产品名称	碳钢油流指示器 SG-YL11-1
公司名称	温州市龙湾沙城天禾阀门厂
价格	120.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:天禾 使用温度范围:120 ()
公司地址	温州市龙湾区沙城镇八甲村章家桥下工业区标准厂房
联系电话	86 0577 86897870 13968850116

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	天禾
使用温度范围	120 ()	摩擦系数	1.1
磨损量	0	抗撞强度	0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/ (MPa)
材质	碳钢	管道口径	DN6-DN50 (mm)
管道厚度	10 (mm)	适用流体	油, 水, 液体, 化工
品牌	天禾	型号	sg-yl11-1
类型	叶轮镶纹连接水流指示器	测量范围	1.1 (m3/h)
精度等级	1	公称通径	dn6-dn50 (mm)
适用介质	水、油、气体及酸, 碱性液体或毒性气体	工作压力	0.6/ 1.0/ 1.6/ 2.5/ 4.0 (mpa)
工作温度	120 ()		

水流指示器又称叶轮视镜是观察管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜广泛用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器包括螺纹式流量指示器、焊接式流量指示器、法兰式流量指示器。流量指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区区域小区域介质流动值,此流动值可送到电控箱便于启动消防水泵的控制开关。

螺纹连接式流量指示器- 型号:sg-yl11-1- 规格:dn6-dn50- 耐压:0.6/1.0/1.6/2.5/4.0mpa - 材质:不锈钢,碳钢- 叶轮:金属制造/四氟制造/ 由红蓝两色可选择,具有高可视度的效果。- 介质:水、油、气体及酸,碱性液体或毒性气体

-工作温度:120

- 安装：卧、立皆可，观察方便清晰。

(一) 流量指示器的用途 用于观察管道中介质流量的情况，通过叶轮可近似地看出流量的大小。
(管道上专用配件、循环泵配件、电厂供用配件)

(二) 流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品

至少可以确定有介质通过。两端都可以被用作入口，简单、直接而可靠。只要观察转子的转速就可以估算出流量。流量指示器视镜片使之可以轻易地拆下进行清洗。叶轮流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品。

(三) 流量指示器的特点

- 1、视窗表面玻璃清洗方便。
- 2、玻璃视窗可180°方向观察。
- 3、具有立；卧双用便于安装或拆卸。