

日东胶带5302a

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 日东胶带5302a |
| 公司名称 | 深圳市飞创胶粘材料有限公司 |
| 价格 | 4000.00/支 |
| 规格参数 | 日本日东:500MM*20M 5302A:硅酮类 0.085:透明胶带 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区南美路604号D栋 四层 |
| 联系电话 | 13823528272 |

产品详情

颜色：透明

加工定制：是

规格：500MM*20M

基材：硅酮类

宽度：500（mm）

适用范围：?用于粘接硅酮橡胶

厚度：0.085（mm）

型号：5302A

品牌：NITTO

日东 5302A

硅酮橡胶粘接用双面粘合胶带。

在聚酯薄膜的一面涂敷硅酮类粘合剂，另一面涂敷丙烯酸类粘合剂的双面粘合胶带。

特点：

特点

结构

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。

特性

厚度 [mm] 180 ° 剥离粘合力 [N/20mm](对不锈钢板) 基材

| | | |
|-----|-------|------|
| | 0.085 | |
| 一面 | | 10.0 |
| 另一面 | | 11.4 |
| | 聚酯薄膜 | |

在PET#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。 以上记载的数据仅为测定值的一例，并非保证值。

用途

用于粘接硅酮橡胶

一面（硅酮类粘合剂）：采用能较好粘接硅酮橡胶的硅酮类粘合剂。

另一面（丙烯类粘合剂）：采用对金属板、塑料板等粘附体发挥优良的粘合力的丙烯类粘合剂。