

20mm直径遇水膨胀止水环

产品名称	20mm直径遇水膨胀止水环
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

20mm直径遇水膨胀止水环

遇水膨胀止水环是一种具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的%。

橡胶止水环是一种具有自身吸水膨胀性能的膨胀密封防水材料，膨胀率达到220%~300%。这种橡胶止水环具有连续吸水膨胀性能，可以实现底板桩头长期止水功能。

产品使用

使用于各种施工缝防水的地方,粘合性，水性体系,尤其是各种需要防水的建筑工程中,防水性工业用途也很广泛尤其是防水处理系统方面。其近乎流体型的流变特性,适用于对流变,流平和增稠效果防水性体系。

橡胶止水环底板桩头施工

橡胶止水环主要用于地下室底板桩头钢筋交接处来进行密封防水，安装非常简单。如果桩头缺角少便，我们得进行修补。

底板桩头修补

底板桩头安装了遇水膨胀止水环后，完美效果图。这样可以充分保障底板桩头密封防水效果，大大降低此处出现渗漏水。