

泰安水混站料仓喷淋系统全自动水雾降尘装置

产品名称	泰安水混站料仓喷淋系统全自动水雾降尘装置
公司名称	山东森凯环保设备有限公司
价格	60.00/米
规格参数	材质:PPR 功率:7.5kw 喷头:黄铜雾化
公司地址	天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦1-703室
联系电话	18595246267

产品详情

泰安市水混站料斗自动喷淋系统自动式雾水除尘设备

济南烟台市德州市滨州市滨州市东营市泰安市临沂市枣庄市淄博市烟台市威海市日照菏泽市青州市济宁市除尘除尘喷雾机除尘雾炮机设备厂家价钱批發

施工围挡自喷/院墙喷雾器 施工顺序；

- 1、管道铺装：水道总闸设定在起始点，主管设成4米，要用三通联接两边自来水管，上边插进一段喷雾器管，高級安裝一个直达将喷头与管道相互连接。（可依据具体必须设定喷雾器管中间的间距）自来水管由锁扣和螺钉固定不动在施工围挡上。
- 2、离心水泵安裝：先必须将离心水泵用螺钉固定不动在支撑架上，等候联接好电缆线以后将挡雨棚遮住离心水泵，用螺钉固定不动在支撑架上。将离心水泵接头绕上生丝带以后将自来水管用螺钉锁扣固定不动在水接头顶。离心水泵与管道接头的此外一端也必须绑上生丝带再与管道联接。
- 3、控制器具备优良的防潮设定，只需固定不动在施工围挡上就可以。控制板走内线联接详细，只需联接电源插头，无线遥控线，水位线警报线，离心水泵驱动力线就可以。
- 4、后将各种各样控制板相互之间联接，就可以交付使用。
- 5、机器设备坚固经久耐用应用时间长，可随时随地转换场地。

机器设备主要参数

总流量：6m/h

水泵扬程：160M

输出功率：7.5kw

转速比：2900r/min

频率：50Hz

工作电压：380V

电流量：15A