

搅拌站水雾降尘喷淋系统洗车台

产品名称	搅拌站水雾降尘喷淋系统洗车台
公司名称	山东森凯环保设备有限公司
价格	58.00/米
规格参数	材质:PPR 功率:7.5kw 产地:济南
公司地址	天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦1-703室
联系电话	18595246267

产品详情

搅拌站水雾降尘喷淋系统洗车台

水雾喷淋系统参数：

产品特点

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，最近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便，调试简单

设备参数

流量：6m/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

安装环境要求

使用温度：-10 至40

湿度：相对湿度不大于90%

海拔高度：不超过2000米

探头线耐温：105

洗车台参数：

对于全自动工程车洗轮机这一新型节能环保机器，大家可能并不陌生了，因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗轮机，它可以有效的缩短工程出土工期，并可以为施工单位减少人力与财力消耗，全自动工程洗轮机采用的是水循环利用模式，真正的耗水量不到1升，做到了水资源的节约环保，也减少了费用的产生，多方位高水压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了一笔不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让天空依然蓝，减少空气浮尘。



序号	名称	单位	数值
1	配电系统额定电压	V	AC380
2	配电系统额定电流	A	26
3	配电系统额定功率	kW	13.2
4	使用车辆及载重量	t	130T 以下各类工程车
5	冲洗压力	Kg/cm	大于3 (变频可调*)
7	冲洗耗水量	L/辆	小于10L
8	启动方式	/	光电/手动/遥控