

# 不锈钢水箱防腐用什么材料

产品名称	不锈钢水箱防腐用什么材料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:红色白色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

不锈钢水箱防腐用什么材料，不锈钢水箱防腐可以采用环氧树脂漆，如果里面存放是饮用水可以用环氧饮水舱漆，附着力强效果好

是一种双组份环氧涂料。该漆漆膜具有良好的附着力和耐酸、耐碱、耐油、耐化学品性能，并具有良好的机械强度。

用途：

适用于金属非金属化工设备的防护。也适用于中等或严酷工业腐蚀环境的钢结构表面。作为环氧涂层系统的面漆使用。

产品特性：

极佳的防腐性能、和极佳的耐酸、耐碱、耐油、耐化学品性能。极强耐冲击耐磨损性能、漆膜强韧、适合环氧防腐涂料配套、良好的施工性能

基本数据：

漆膜外观 漆膜平整 符合标准样板

粘度（涂-4粘度计）30--80s 细度 20um

干燥时间 表干： 6h 实干： 24h 烘干（100±20）： 3h

附着力 2级 硬度 0.5 耐冲击 50kg.cm

耐水（24h）无明显变化 耐汽油（15d）无明显变化

施工：

施工温度 5 -40

混合比例 主漆A：固化剂=20:4（重量比）

主漆与固化剂混合、要用电动搅拌工具搅拌均匀后才可使用。

理论涂布率 6-7m<sup>2</sup>/kg 干膜厚度：35-40微米

包装规格 24kg/组 主漆净重20kg/桶 固化剂净重4kg/桶

施工方法：

无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂 专用稀释剂

贮存 贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源火源。包装桶必须保持封闭。

贮存期限 自生产之日起12个月

施工参考：

- 1、施工按混合比例配比、现用现配、以免损失浪费、
- 2、调整粘度要使用环氧稀释剂、
- 3、漆与固化剂配比后要用电动工具搅拌均匀后方可使用、
- 4、本品有效储存期为一年、超过存储期可按标准进行检验、如产品外观及检验指标符合技术标准、仍可使用
- 5、以上物性参数是在恒温条件下测得、施工时仅供参考。