

GPZ (KZ) 盆式橡胶支座安装指导

产品名称	GPZ (KZ) 盆式橡胶支座安装指导
公司名称	衡水大鵬橡塑制品有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:天鵬 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

！盆式橡胶支座检测项目：

- 1、拉伸性能（拉伸强度、断裂伸长率等）、弯曲性能（弯曲强度等）、压缩性能（变形率等）、耐撕裂性能、剪切性能（穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切）、硬度、耐疲劳性能、摩擦和磨耗性能（摩擦系数、磨耗）、蠕变性能（拉伸、弯曲、压缩）、动态力学性能（自动衰减振动、强迫振动共振、强迫振动非共振）
- 2、橡胶燃烧性能 主要包括：垂直燃烧、水平燃烧、涂覆织物燃烧性能、氧指数
- 3、橡胶耐候性（老化、温度冲击、耐油等）
- 4、高低温温度快速变化实验、高低温恒定湿热试验、温度冲击试验、盐雾腐蚀实验、紫外光耐候实验、氙灯耐候试验、臭氧老化试验、二氧化硫/硫化氢试验、箱式淋雨实验、霉菌交变试验、沙尘实验、高温、高压应力腐蚀试验机、耐介质（水、各有机溶剂、油）
- 5、橡胶粘结性能测试硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度、剥离强度、扯离强度、硫化橡胶与单根钢丝粘合强度、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度生胶、未硫化橡胶测试门尼粘度、威廉士可塑度、华莱士可塑度、含胶量、灰分、挥发分等测试
- 6、其他理化性能：硬度、密度、介电常数、导热率、蒸汽透过速率、溶胀指数和橡胶化学金属、硫以及聚合物检测

支座的取样数量跟检测项目有如下几个项目

取样数量一般为九个，具体的你可以问一下你要送的检测单位看其对留样数量的要求。支座检测时有三个是要破坏的，另外三个做外观检测的是会返还给送样单位的。

检测项目主要有一 普通橡胶支座外购及内在质量 抗压弹性模量 抗剪弹性模量 极限抗压强度 抗剪老化

二 四氟滑板支座检测项目外购及内在质量 抗压弹性模量 抗剪弹性模量 极限抗压强度 抗剪老化
支座摩擦系数 三 盆式橡胶支座外观及内在质量 竖向压缩变形 盆环径向变形

首先检查盆式橡胶支座防护罩的橡胶围板是否老化或破损，必要时应及时更换；其次检查盆式橡胶支座锚栓有无剪断，支座位移是否正常；第三检查盆式橡胶支座转动状况，是否发生异常转角；第四要检查聚四氟乙烯滑板有无露出及磨损状况；第五要及时清理盆式橡胶支座周围的杂物及积尘，并用棉纱擦净不锈钢表面的灰尘；第六要及时检查盆式橡胶支座锚栓锈蚀状况，松动一次，清洁涂油。然后紧固；后检查盆式橡胶支座涂装状况，若涂装表面防锈漆脱落，则进行涂刷防护