

珠海浩晖智能摆闸、立式摆闸、桥式摆闸

产品名称	珠海浩晖智能摆闸、立式摆闸、桥式摆闸
公司名称	珠海市浩晖智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:小区一卡通系统
公司地址	珠海香洲区五洲康城13栋1单元101
联系电话	86-07562282660 13923373112

产品详情

类型 小区一卡通系统

摆闸简介

智能摆闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口,能方便对磁卡、条码卡、id卡和ic卡等读写设备进行系统集成。为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。

1.产品介绍

结构:整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型,防锈、坚固耐用,该设备使用简单、无维护

外形尺寸:长380×宽280×高1000(mm) 重量:35kg 闸杆长:标准600(mm)(可定作,最长不超过900mm) 闸杆转向:单向、双向(可选) 工作环境:室内、室外(最好架雨篷)

2.功能特点

- 1)具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2)具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态
- 3)具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行,且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 4)当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定。

- 5) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
- 6) 具有485远距离控制开闸与关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 7) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 8) 机械防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号；
- 9) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 10) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 11) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 12) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 13) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 14) 整个系统运行平稳、噪音小；