

# 珠海浩晖圆角三辊闸、桥式三辊闸、通道管理

产品名称	珠海浩晖圆角三辊闸、桥式三辊闸、通道管理
公司名称	珠海市浩晖智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:小区一卡通系统
公司地址	珠海香洲区五洲康城13栋1单元101
联系电话	86-07562282660 13923373112

## 产品详情

类型                      小区一卡通系统

### 全自动静音三辊闸简介

全自动静音三辊闸是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、id卡、ic卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。

### 1.产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：长1200×宽280×高990（mm） 重量：45kg 闸杆长：500(mm) 闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

### 2.功能特点

- 1)采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 2)整个系统运行平稳、全静音;
- 3)具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。
- 4)具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

- 5)具有断电落杆，通电自动转动上杆功能。
- 6)具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 7)具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 8)可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 9)具有明确的通行方向指示功能，以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 10)具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 11)通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 12)具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
- 13)当读有效卡后，闸杆自动转动15度角，行人进入后只需轻轻带动闸杆就会随着人走动的方向自动转动。

### 3.主要技术参数

- 1) 电源电压：ac220v  $\pm$  10v，50hz
- 2) 工作环境温度：- 15 ~ 60
- 3) 相对湿度：小于95%，不凝露
- 4) 最大通道宽600mm
- 5) 通行速度：20人/分钟（ic卡）
- 6) 输入接口：+12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v脉冲信号,驱动电流 > 10ma
- 7) 通信接口：rs485电器标准,通信距离： 1200米

4.适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道 会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制