

珠海浩晖铝合金电动门、铝合金电动伸缩门、电动伸缩门

产品名称	珠海浩晖铝合金电动门、铝合金电动伸缩门、电动伸缩门
公司名称	珠海市浩晖智能设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:17 (mm) 产地:广东
公司地址	珠海香洲区五洲康城13栋1单元101
联系电话	86-07562282660 13923373112

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	17 (mm)
产地	广东	品牌	浩晖
类型	楼宇门	颜色	银色、黑色、金色
安全等级	A级	开关类型	自动
质量等级	优质	风格	中式
产品类别	整套门	品种	工艺门
使用范围	庭院	制作工艺	模压
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

珠海浩晖供应珠海不锈钢电动伸缩门，珠海不锈钢门，珠海不锈钢电动伸缩门，珠海不锈钢电动门,珠海铝合金电动门，珠海不锈钢电动门，珠海铝合金电动门，珠海不锈钢平移门，不锈钢电动伸缩门，铝合金电动伸缩门，不锈钢电动门，铝合金电动门，平移门，开门机，电机，电动门控制主板，折叠门。一卡通系统：停车场管理系统、通道管理系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统等。机电产品：电动伸缩门、彩钢制品、保安亭、道闸、围栏等.交通设施：道路及停车场方案设计、热熔划线、环氧地坪处理、道路标志牌、路标、减速胶、车位锁等.智能防盗报警系统：家居、商用有线无线智能防盗报警系统.闭路监控系统等。珠海浩晖电动伸缩门供应广东珠海、东莞、广州、汕头、深圳、惠州、中山、阳江、茂名、湛江、佛山、韶关、清远、罗定、梅州等城市。

一、电动伸缩门功能介绍：

1、材料：

不锈钢电动伸缩门：采用行业领先工艺工业高强度不锈钢，造型均经本公司技术人员根据伸缩门的结构

特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度不锈钢，强度、密度和耐腐蚀

性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.

5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。

6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。

8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。

9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。

10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

二、电子装置功能介绍：

1、显示屏：可选配led显示屏，led可滚动显示可输入500字幕广告内容。

2、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。

3、防撞装置：智能红外线双探头防撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。

4、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备自动报警。

5、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地埋线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。

6、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

7、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。

2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

一、电动伸缩门功能介绍：

1、材料：

铝合金电动伸缩门：采用行业领先的电脉工艺工业高强度铝合金，造型均经本公司技术人员根据伸缩门的结构特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度铝合金，强度、密度和耐腐蚀性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命；色泽方面，经电脉工艺处理，附着力强，可保持颜色鲜艳亮丽，长时间不掉色，不褪色，抗氧化,并可选择：金、银、黑三种颜色。

2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.

5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。

6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。

8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。

9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。

10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

珠海浩晖电动伸缩门,供应中山三乡电动伸缩门、中山三乡电动门、中山三乡电动门维修、中山坦洲电动伸缩门维修,中山小榄电动伸缩门、中山小榄电动门、中山小榄电动门维修、中山坦洲电动伸缩门维修,中山坦洲电动伸缩门、中山坦洲电动门、中山坦洲电动门维修、中山坦洲电动伸缩门维修,中山神湾电动伸缩门电动门、中山神湾电动门、中山神湾电动门维修、中山神湾电动伸缩门维修、中山神湾电动伸缩门维修,中山五桂山电动伸缩门、中山五桂山电动门、中山五桂山电动门维修、中山五桂山电动伸缩门维修,中山港口电动伸缩门、中山港口电动门、中山港口电动门维修、中山港口电动伸缩门维修,中山古镇电动伸缩门、中山古镇电动门、中山古镇电动门维修、中山古镇电动伸缩门维修,中山南朗电动伸缩门、中山南朗电动门、中山南朗电动门维修、中山南朗电动伸缩门维修,供应广东东莞、广州、汕头、深圳、惠州、中山、珠海、阳江、茂名、湛江、佛山、韶关、清远、罗定、梅州等城市智能停车场管理系统|道闸|电动伸缩门|不锈钢电动伸缩门|铝合金电动伸缩门.

