

# 珠海浩晖304不锈钢电动门、304不锈钢电动伸缩门、电动伸缩门

产品名称	珠海浩晖304不锈钢电动门、304不锈钢电动伸缩门、电动伸缩门
公司名称	珠海市浩晖智能设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:17 ( mm ) 产地:广东
公司地址	珠海香洲区五洲康城13栋1单元101
联系电话	86-07562282660 13923373112

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	17 ( mm )
产地	广东	品牌	浩晖
类型	楼宇门	颜色	不锈钢本色
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	好	质量等级	优质
风格	中式	产品类别	整套门
门框板材厚度	0.8	品种	工艺门
使用范围	车库	制作工艺	模压
特殊用途	自动	金属材质	不锈钢

### 一、电动伸缩门功能介绍：

#### 1、材料：

不锈钢电动伸缩门：采用行业领先工艺工业高强度不锈钢，造型均经本公司技术人员根据伸缩

#### 门的结构

特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度不锈钢，强度、密度和耐腐

蚀性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

- 4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.
- 5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。
- 6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。
- 7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。
- 8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。
- 9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。
- 10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

## 二、电子装置功能介绍：

- 1、显示屏：可选配led显示屏，led可滚动显示可输入500字幕广告内容。
- 2、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。
- 3、防撞装置：智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。
- 4、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备自动报警。
- 5、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地理线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。
- 6、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。
- 7、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。
- 2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

不锈钢电动伸缩门：采用行业领先工艺工业高强度不锈钢，造型均经本公司技术人员根据伸缩

门的结构

特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度不锈钢，强度、密度和耐腐蚀

蚀性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.

5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。

6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。

8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。

9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。

10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

## 二、电子装置功能介绍：

1、显示屏：可选配led显示屏，led可滚动显示可输入500字幕广告内容。

2、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。

3、防撞装置：智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。

4、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备自动报警。

5、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地理线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。

6、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

7、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。

2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

不锈钢电动伸缩门：采用行业领先工艺工业高强度不锈钢，造型均经本公司技术人员根据伸缩门的结构

特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度不锈钢，强度、密度和耐腐蚀性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.

5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。

6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。

8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。

9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。

10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

## 二、电子装置功能介绍：

1、显示屏：可选配led显示屏，led可滚动显示可输入500字幕广告内容。

2、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。

3、防撞装置：智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。

4、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备自动报警。

5、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地理线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。

6、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

7、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。

2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

不锈钢电动伸缩门：采用行业领先工艺工业高强度不锈钢，造型均经本公司技术人员根据伸缩门的结构

特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、耐用。材质采用高强度不锈钢，强度、密度和耐腐蚀性都明显提高，从而保证了伸缩门的使用寿命。

3、不锈钢连接件：采用不锈钢连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。

4、轮子:主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.

5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。

6、机头连接件：采用不锈钢制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有pa耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。

8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，永不脱落，结构牢固，亦方便于维修。

9、保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。

10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉

## 二、电子装置功能介绍：

1、显示屏：可选配led显示屏，led可滚动显示可输入500字幕广告内容。

2、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。

3、防撞装置：智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。

4、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备自

动报警。

5、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地理线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。

6、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

7、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。

2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。