

西格玛电气 滑轨式母线槽 常德滑轨式母线

产品名称	西格玛电气 滑轨式母线槽 常德滑轨式母线
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

产品详情

1) 散热能力较强 密集型母线槽相与相及相与外壳均紧贴在一起，故能承受较大的电动应力和热应力。并能将导电排所产生的热量迅速散发，载流量大。接头用绝缘螺栓紧固，同时采用双连接铜排连接，有效增加了接头接触面积，大大降低了接头部位温升。 2) 新一代环保产品 密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发。 3) 布线灵活 密集型母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，通用性较强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。

密集型母线槽的钣金制作时，母排的剪切、冲孔和折弯精度要保证，不然会泛起导体端头是非不一，滑轨式母线槽，还有 盖板、侧板所有的毛刺要清理干净外侧板需要折弯机成型，减少弯曲半径;内侧板则手工弯制，加大弯曲半径从而保护绝缘层不受损伤;弯通侧板冲孔定位要严格按空气型尺度执行，常德滑轨式母线，否则运行噪音加大。 焊接，密集母线槽厂家介绍在焊接的过程中，滑轨式母线槽价格，母排要45°斜面焊接，这样做的目的是增大焊接面，进步焊接面的载流能力。侧板宜在外面焊接，盖板可以在内面焊接。不管是铜排仍是外壳，在焊接时要用夹具对焊接物件进行固定，保证焊接角度的性。所有焊接件的焊疤均要打磨平滑。

往往式母线合用的电路是这样的：额定的工作电流是250到2500A之间，滑轨式母线价格，额定的工作电压为660V，额定的工作频率为50HZ的三五限制供配电线路中。当然也同样使用于三相四线制的供配电线路中。当式母线使用到了这样的电路中之后，又有哪些好处呢？

原来式母线在上诉的合用电路中工作可以拥有如下特性：传输的电流大，结构十分紧凑，绝缘能力高，互换机能好，轻易安装维修和电器不乱机能好。也就是说，大家在使用式母线的时候一定要留意，看所使用的电路是否是式母线的合用电路。

西格玛电气(图)-滑轨式母线槽-常德滑轨式母线由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司(www.zj-sigma.cn)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西格玛电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。