

丽水市PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	丽水市PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条，也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色，常见的PZ250和PZ400两种，遇水后可分别膨胀2.5倍和4倍。制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但低依然可以膨胀到三倍左右。制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。

该产品可根据用户及规划要求的规格型号定型出产，制品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输便利。施工时，该止水条在放置后至浇筑混凝土前的一段时间内，要避免雨淋水泡。保存或运输时，本产品要避免受潮或揉捏变形。要置于干燥处码放规整。腻子型遇水膨胀止水条是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料，是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。遇水膨胀止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到遇水膨胀止水条的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。施工缝的位置。在整个地下结构的施工过程中。施工缝是造成防水性能不能得到有效发挥的重要因素

该产品为处理桥梁施工或高层修建混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路，填补了我国防水止水的一项空白。产品质量达到了国际水平。遇水胀大橡胶止水条一般又称遇水胀大橡胶止水条、胀大止水条、止水胶条，分为腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条等。腻子型橡胶止水条又称遇水胀大橡胶条，止水胶条，橡胶止水条，是腻子型遇水胀大止水条和制品型遇水胀大止水条的总称，止水条是由高分子无机吸水胀大资料和橡胶混炼而成的,其中腻子型遇水胀大止水条又名挤出型遇水胀大止水条，制品型遇水胀大止水条又名橡胶型遇水胀大止水条，硫化型胀大止水条，这是根据止水条的加工工艺来划分的。