

# 雷尔达 上海仪川 温度、流量、压力显示控制仪、

产品名称	雷尔达 上海仪川 温度、流量、压力显示控制仪、
公司名称	吴道元（个体经营）
价格	259.00/台
规格参数	品牌:雷尔达 产品型号:LED-WP-800T 测量精度:0.5
公司地址	中国 北京市丰台区 京开五金批发市场北门京开天下批发城中厅59号
联系电话	86 010 58442817

## 产品详情

品牌	雷尔达	产品型号	LED-WP-800T
测量精度	0.5	结构型式	横式
显示方式	横式	外形尺寸	160*80（mm）

led-wp系列智能控制仪

<b>led-wp系列数字显示控制仪/光柱显示控制仪</b>	
<b>用途说明</b>	
led-wp系列数字显示控制仪.光柱显示控制采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量.led-wp系列光柱显示控制集数字仪表与模拟仪式仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度led数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示方式。	
<b>主要特点</b>	
采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。	
<b>led-wp系列数字/光柱显示控制仪表型谱表</b>	
<b>led-wp系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪</b>	
<b>用途说明</b>	
led-wp系列数字显示双回路控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算。led-wp系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度led数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观。	
<b>主要特点</b>	
1.wp系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号，并且两路输入信号可为不同分度号。2.可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出，适用于各种测试控制场合。	

led-wp系列双回路数字/光柱显示控制仪表型谱表

led-wp系列智能多路巡检控制仪

led-wp系列智能多路巡检控制系统测量点的巡回检测、显示和报警。

主要特点

可选择个输入控制道统一报警控制输出（或统一变送输出）或各输入通道分别报警控制输出（或分别变送输出）各通道统一报警控制输出并且可选择报警带记忆（任一通道报警未解除将一直报警直至所有通道均无报警）或报警土记忆（巡回至有报警通道时输出报警，巡回至元报警的通道时则不报警）。

led-wp系列智能多路巡检控制仪表型谱表

特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明。

控制作用：

代码	06	07	08	09	14
控制作用	八路巡检	八路巡检统一	十六路巡检	十六路巡检统一	三十二路巡检统一
测量显示	控制/报警输出	测量显示	控制/报警输出	控制/报警输出	控制/报警输出

wp-x80系列闪光报警控制仪

用途说明

led-wp系列闪光报警控制仪可与各种wp系列控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用。可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模、亮度数码管分别是显示各通道的当前状态值

特点

闪光报警控制仪表的输入信号可选择接点式开路报警、接点式闭路报警或ttl电平.具有多种报警控制输出方式,可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出及带报警记忆或不带报警记忆

功能wp-x80系列闪光报警控制仪表型谱表