

# 厂批 雷尔达 上海仪川 乙炔 减压器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 厂批 雷尔达 上海仪川 乙炔 减压器                       |
| 公司名称 | 吴道元（个体经营）                                |
| 价格   | 110.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:雷尔达<br>型号:YQT-06A<br>测量范围:0.25*4（MPa） |
| 公司地址 | 中国 北京市丰台区<br>京开五金批发市场北门京开天下批发城中厅59号      |
| 联系电话 | 86 010 58442817                          |

## 产品详情

|        |             |      |           |
|--------|-------------|------|-----------|
| 品牌     | 雷尔达         | 型号   | YQT-06A   |
| 测量范围   | 0.25*4（MPa） | 适用介质 | 二氧化碳      |
| 额定出口压力 | 0.15（MPa）   | 额定流量 | 10（m3/h）  |
| 用途     | 二氧化碳加热      | 结构   | 单级式       |
| 工作原理   | 正作用式        | 环境温度 | -20+40（℃） |
| 装箱数    | 12          |      |           |

各类气体减压器可将气瓶或管道里的高压气体经调节后减压到所需的工作压力，并使该压力使用时保持稳定不变。广泛应用于机械、造船、锅炉、冶金、化工等企业中的焊接、切割及气动控制等岗位。

### 本产品主要技术指标

| 型号名称   | yqy氧气减压器          | yqe乙炔减压器          | yqar-7311氩气减压器   | yqt二氧化碳减压器    |               |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 介质     | 氧气                | 溶解乙炔气             | 氩气               | 电热式           | 二氧化碳          |
| 输入压力   | 15mpa             | 3mpa              | 15mpa            | 15mpa         | 15mpa         |
| 调节范围   | 0.1 ~ 1.25mpa     | 0.01 ~ 0.15mpa    | 0.15mpa(调定)      | 0.01 ~ 0.6mpa | 0.1 ~ 0.25mpa |
| 公称流量   | 40m3/h            | 5m3/h             | 25l/min          | 10m3/h        | 3-5m3/h       |
| 重量     | 1.27kg            | 1.75kg            | 1kg              |               |               |
| 外形尺寸   | 175 × 170 × 125mm | 280 × 165 × 170mm | 140 × 75 × 180mm |               |               |
| 进口联接螺纹 | g 5/8             | 框架(轧兰)            | g 5/8            | g 5/8         | g 5/8         |
| 出口联接螺纹 | m16 × 1.5         | m16 × 1.5-左       | m12 × 1          | m16 × 1.5     | m16 × 1.5     |

