

PMMA 日本旭化成 560F 透明级 高流动 耐候 亚克力

产品名称	PMMA 日本旭化成 560F 透明级 高流动 耐候 亚克力
公司名称	上海楚齐塑化有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:560F 种类:PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号
联系电话	16621757324

产品详情

560F PMMA耐候透明亚克力塑料

560F PMMA材料详细介绍

透明度优良，有突出的耐老化性；它的比重不到普通玻璃的一半，抗碎裂能力却高出几倍；它有良好的绝缘性和机械强度；对酸、碱、盐有较强的耐腐蚀性能；且又易加工；可进行粘接、锯、刨、钻、刻、磨、丝网印刷、喷砂等手工和机械加工，加热后可弯曲压模成各种压克力制品。

PMMA 560F汽车部件，照明灯具专用。

PMMA 560F特性：流动性好，透明性，耐气候性、表面硬度及耐化学药品性优异。

日本旭化成-560F-PMMA批发

供应PMMA:

PMMA 80N耐热级/日本旭化成

PMMA南通三菱丽阳VRM40具有出色的抗冲击性 高流动性。

PMMA日本可乐丽GF1000通用级 高流动性。

PMMA日本可乐丽HR1000L通用级 耐热性、挤出。

PMMA日本旭化成560F高流动性 透明级 耐气候性 表面硬度及耐化学药品性优异。

PMMA台湾奇美CM205耐热级、能耐高温、热变形温度高达100 ° C、机械性强耐。

PMMA台湾奇美CM207具有适当的流动性和耐热性。

PMMA台湾奇美CM211高流动性，流动性特佳，易于成型加工。

PMMA韩国LG IF850高流动性。

PMMA韩国LG IH830耐热级、机械强度及表面硬度。

PMMA韩国LG IH830C型颜色区分：IH830C透明色；IH830C-CP4006（红色）；IH830C-CP2001（黄色）

PMMA南通三菱丽阳MF001通用级 具有高流动性，适用于大型或薄型模塑品。

PMMA南通三菱丽阳TF8导光板级

适用于小型、薄型的导光板VH5适用于大型、厚型的导光板。

PMMA南通三菱丽阳VH001通用级 具有的耐热级，耐气候性
车辆，照明，光学产品。

供应PMMA日本住友LG2高流动性 良模压性本信息来源于百姓网baixing.com

供应PMMA日本住友：耐冲击性HT55X；耐热性HT50Y；MH；LG2，LG

PMMA 560F耐化学药品 性