

雷尔达 上海仪川 压力表、氨气表

产品名称	雷尔达 上海仪川 压力表、氨气表
公司名称	吴道元（个体经营）
价格	37.00/台
规格参数	品牌:雷尔达 型号:YA-100 类型:氨气压力表
公司地址	中国 北京市丰台区 京开五金批发市场北门京开天下批发城中厅59号
联系电话	86 010 58442817

产品详情

品牌	雷尔达	型号	YA-100
类型	氨气压力表	测量范围	1600 (kPa)
精度等级	1.6	联接型式	径向
公称直径	100 (mm)	环境温度	-20+100 ()
品牌: 雷尔达			

规格范围：0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6可选

一、产品用途说明

氨气压力表用于测量对普通碳系钢、合金结构钢、奥氏体类不锈钢及锡合金钎焊料无腐蚀作用，非结晶和凝固的各种介质的压力。主要适用于化肥生产过程中和制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力。

二、主要技术指标

型号	精确度等级	使用环境条件	温度影响	测量范围
ya-100 ya-150	1.6	-40 ~ +70 ，相对温度不大于90%	使用温度如偏离 20 ± 5 时，其温度附加误差不大于0.4%/10	0 ~ 0.1, 0 ~ 0.16, 0 ~ 0.25, 0 ~ 0.4, 0 ~ 0.6, 0 ~ 1, 0 ~ 1.6, 0 ~ 2.5, 0 ~ 4, 0 ~ 6, 0 ~ 10, 0 ~ 16, 0 ~ 25, 0 ~ 40, 0 ~ 60, -

				0.1 ~ 0, -0.1 ~ 0.06, -0.1 ~ 0.15, -0.1 ~ 0.3, -0.1 ~ 0.5, -0.1 ~ 0.9, -0.1 ~ 1.5, -0.1 ~ 2.4
--	--	--	--	---

三、结构原理

仪表由导压系统（包括接头、弹簧管等）、传动机构、指示装置和外壳组成。

当被测介质作用于弹簧管时，其管端产生相应的弹性变形——位移，经传动机构放大后，由指示装置在度盘上把被测压力指示出来。

四、外形尺寸

型号	d	h	l	s
ya-100	100	87	20	17
ya-150	150	116		