

PBT沙伯基础430 RESIN 物性表

产品名称	PBT沙伯基础430 RESIN 物性表
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT:沙伯基础 PBT:430 PBT沙伯:RESIN
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PBT 430 RESIN/沙伯基础欧洲物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：冲击改性

用途：暂无

加工方法：注塑

参数：密度:1.55G/CM 溶化体积流率（MVR）:0.427IN/10MIN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN
吸水率:0.26%

PBT 4521 RESIN/沙伯基础亚太区物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动,阻燃

参数：密度 / 比重:1.53无 拉伸模量:510000.0PSI 抗张强度:13000.0PSI 抗张强度:13200.0PSI 伸长率:2.4%

PBT 745 RESIN/沙伯基础亚太区物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：低曲翘,高韧性

参数：密度 / 比重:1.46无 特定体积:19.1IN/LB 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN

PBT 451E RESIN/沙伯基础欧洲物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：阻燃

参数：密度 / 比重:1.54无 密度 / 比重:1.54G/CM 特定体积:18.0IN/LB 熔流率（熔体流动速率）:17.0G/10 MIN 熔流率（熔体流动速率）:110.0G/10 MIN

PBT 771 RESIN/沙伯基础欧洲物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：密度 / 比重:1.7无 密度 / 比重:1.7G/CM 熔流率（熔体流动速率）:20.0G/10 MIN 溶化体积流率（MVR）:0.488IN/10MIN 溶化体积流率（MVR）:0.976IN/10MIN

PBT EH7020 RESIN/沙伯基础亚太区物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

参数：密度 / 比重:1.49无 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN

PBT 855 RESIN/沙伯基础欧洲物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：优良外观

用途：家电部件,外壳

参数：密度 / 比重:1.5无 密度 / 比重:1.5G/CM 熔流率（熔体流动速率）:79.0G/10 MIN 溶化体积流率（MVR）:1.95IN/10MIN 溶化体积流率（MVR）:0.671IN/10MIN

PBT EH7020 RESIN/中国沙伯基础物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易电镀

PBT 855 RESIN/沙伯基础亚太区物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：电器用具,外壳

参数：密度 / 比重:1.54无 特定体积:18.0IN/LB 熔流率（熔体流动速率）:81.0G/10 MIN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN

PBT 430 RESIN/中国沙伯基础物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：连接器

参数：密度 / 比重:1.52无 特定体积:18.0IN/LB 熔流率（熔体流动速率）:12.0G/10 MIN 收缩率:0.0IN/IN 收缩率:0.0IN/IN