

薄壁方箱空腔芯模

产品名称	薄壁方箱空腔芯模
公司名称	郑州钧宁建材有限公司
价格	26.00/块
规格参数	品牌:钧宁建材 型号:来图加工 产地:河南
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15803997330

产品详情

现浇混凝土空心无梁楼盖是在楼盖中按一定规则放置内置或外露的空腔芯模作为填充构件，经现场浇注混凝土，从而形成具有空腔的楼盖。芯模是现浇混凝土空心楼盖中的重要组成部分，作为非抽芯成孔物，不参与结构受力，主要起到规范成孔形状并形成楼盖中的空心结构，且其规则的排列方式使得经现浇混凝土后，形成楼盖中的实心明、暗扁梁（暗肋）、密肋梁等。

浇捣混凝土。根据设计要求确定混凝土配合比。

（1）在浇筑混凝土之前，除对钢筋、预留预埋质量检查验收外，应对薄壁箱体的安放顺直度及抗浮措施进行检查验收，符合规定要求后，才可浇筑混凝土。在浇筑混凝土时，应派专人对芯管进行检查验收，符合规定要求后，才可浇筑混凝土。在浇筑混凝土时，应派专人对箱体内模进行观察、维护和修补，当箱体位置发生偏移时，应及时校正处理。

（2）浇筑混凝土应架空铺设浇筑道。禁止将施工机具直接压在薄壁方箱上，施工操作人员不得直接踩踏薄壁方箱和钢筋（若特殊情况下脚踩在两个箱体结合处）。

（3）混凝土浇筑宜采用泵送，一次浇筑成型，混凝土坍落度宜控制在16~18cm范围内，先将箱体湿水后用一台专用振动棒振动浇注混凝土，通过振动先让一部分砂浆渗入箱体弧底，密实底面使抗裂钢丝网与箱底渗入砂浆有机结合，形成光滑的底面。浇筑推进方向沿肋梁轴线方向循序渐进地进行。混凝土卸料应均匀，防止堆积过高而损坏薄壁箱体，振捣混凝土时应采用直径为 30或 50的振动棒或高频振动片。利用振动的作用范围，使混凝土挤进薄壁箱体底部，保证底部混凝土砂浆渗入和薄壁箱体底部的密实，严禁振动棒（片）直接振动薄壁方箱芯模。

（4）建议采用布料机先局部布混凝土料，局部料面积每次200平方米为宜。采用专用棒从箱体预留孔洞和箱边缘震动，将布的料有效的渗入到弧型箱体底部震密实，使渗入的砂浆与设置的抗裂钢丝网和箱结合，形成光滑的楼底面。

（5）建议在商品混凝土供应间，按比例调度专用浇灌薄壁方箱芯模底部的沙浆，采用布料机先在密肋梁

中布一层薄薄的专用沙浆,专用振动棒振动浇注混凝土沙浆，此法密实薄壁方箱芯模底部效果特佳。

我们的地址：郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号电话：15803997330联系手机：15803997330
期待您的咨询

我公司主要经营空心楼盖芯模、薄壁方箱、薄壁箱体、GRC水泥空心箱体、石膏模盒、塑料模壳、聚苯乙烯轻质箱体，钢网箱

郑州钧宁建材有限公司是一家专业研究，开发、推广与应用建筑新技术、新材料、新产品于一体的高新技术企业。重点推广建筑结构新技术-----现浇混凝土空心楼盖项目；对各种空心楼盖的设计，施工都有深入的研究和实践，可为客户提供各种形式的现浇混凝土空心楼盖结构设计的技术咨询，提供各种形式的现浇混凝土空心楼盖结构所用的填充内模。公司拥有研发基地和生产基地，致力于标准化，规模化生产，质量高，品质优，产量大，可满足大型项目的产品需求。企业精神：永不满足 思变图强 永不止步 市场理念：诚信经营 用户至上！