

HDPE LG化学 BE0400 吹塑 中空级 高流动 高光泽 包装容器

产品名称	HDPE LG化学 BE0400 吹塑 中空级 高流动 高光泽 包装容器
公司名称	苏州亿建华塑胶原料有限公司
价格	9.80/kg
规格参数	品牌:LG化学 型号:BE0400 种类:HDPE
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	0512-86893583 13095976867

产品详情

产品信息 Product		
LG化学BE0400高密度聚乙烯 低压:		
Cas:9002-88-4		
化学名称:高密度聚乙烯#低压		
化学式:[CH2CH2]n		
物理形态:颗粒		
分子量:40 000-300 000		
产品分类		
塑料弹性体 > 通用塑料 > HDPE		
应用分类		
精细化工和深加工和复配与深加工		
性能参数 Properties		
性能参数	数值/单位	测试条件/标准

溶解指数	0.25 g/10min	ASTM D-1238190 , 2.16kg
维卡软化点	130	ASTM D-15251kg
溶解温度	133	DSC10 /min
热变形温度	73 ° C(° F)	ASTM D-648
破损点伸率	600 %	ASTM D-63850mm/min
热传导度	0.43 mm/mm/	DIN 52612
内环境应力龟裂性	50 hr	ASTM D-1693
IZOD冲击强度	25 Kg.cm/cm2	ASTM D-79050mm/min
线膨胀系数	1E-4 ~ 2.5-4 1/K	ASTM D-69620-80
比热	3000 CA/g.	23
挠度	14000 Kg/cm2	ASTM D-7902.8mm/min
屈服点拉伸强度	310 Kg/cm2	ASTM D-63850mm/min
IZOD冲击强度	25 kg/cm2	ASTM D-79050mm/min
密度	0.955 g/cm3	
熔体流动速率	0.4 %	
表面硬度	64 HD	ASTM D-2240Shore D