

现货代理科思创TPU 3385A 超耐磨

产品名称	现货代理科思创TPU 3385A 超耐磨
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:超耐磨 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

TPU 3385A , 科思创TPU代理商 , 超耐磨TPU原料 , 科思创TPU 3385A , TPU 3385A现货

Desmopan TPU 3385A 产品数据及物性资料如下 : desmopan 3385A 挤出和注塑级 , 耐磨性好;应用;硬 - 软系统;软管 , 非增强;信息;注射成型工程部分desmopan 3485A
挤出和注塑级 , 适合于挤出吹塑;脱模剂;应用;波纹管;注射成型工程部分desmopan 385 é
挤出和注塑级 , 机械强度高;应用;薄膜;软管 , 非增强; Screenpacks;技术部分;硬 - 软系统desmopan 385小号
注塑级;水解稳定 , 机械强度高;应用;技术部分; Screenpacksdesmopan 392
挤出和注塑级 , 机械强度高;应用;齿形带;信息;软管 , 非增强desmopan 445
注塑级;油脂和耐油 , 耐热性好 , 低压缩变形;应用;汽车工程;注射成型工程部分TPU
3385A , 科思创TPU代理商 , 超耐磨TPU原料 , 科思创TPU 3385A , TPU
3385A现货热塑性聚氨酯是什么 ?

TPU 3385A//TPU 3385A TPU 3385A//TPU 3385A TPU【热塑弹性体】3385A /德国拜耳注塑级生产
厂商 : 德国拜耳公司特性备注 : 注塑级 , 良好的耐磨性。用途 : 应用;软管 , 非强化 , 注塑工程部件。重要
参数 : 密度:1.2 g/cm³断裂伸长率:500 %硬度:85TPU【热塑弹性体】3354D /德国拜耳挤出级生产厂商 :
德国拜耳公司特性备注 : 挤出和注塑级。用途 : 应用于气动软管、技术部件。重要参数 : 密度:1.22
g/cm³断裂伸长率:575 %硬度:55

TPU【热塑弹性体】3364D /德国拜耳挤出级生产厂商 : 德国拜耳公司特性备注 : 挤出级。用途 : 应用;气
动软管;技术部件。重要参数 : 密度:1.22 g/cm³断裂伸长率:450 %硬度:65

TPU【热塑弹性体】3380A /德国拜耳挤出级生产厂商 : 德国拜耳公司特性备注 : 挤出级。用途 : 应用;软
管 , 钢筋。重要参数 : 密度:1.16 g/cm³断裂伸长率:590 %硬度:80

TPU【热塑弹性体】3385/德国拜耳聚酯型品级生产厂商 : 德国拜耳公司特性备注 : 加工成型 : 注射、挤
出、吹塑特性 : 具有稳定性和易脱模的挤塑品级重要参数 : 密度:1.2 g/cm³拉伸强度:45 MPa

TPU【热塑弹性体】345 /德国拜耳注塑级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：注塑级。用途：应用;注塑工程部件。重要参数：密度:1.22 g/cm³断裂伸长率:450 %硬度:95

TPU【热塑弹性体】3485A /德国拜耳注塑级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：注塑级，适合于挤出吹塑。用途：应用;波纹管、注塑工程部件。重要参数：密度:1.2 g/cm³断裂伸长率:500 %硬度:85

TPU【热塑弹性体】3660DU/德国拜耳挤出级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：挤出级，良好的耐磨性。用途：应用于运动鞋鞋底、软管、非钢筋。重要参数：密度:1.229 g/cm³断裂伸长率:400 %硬度:98

TPU【热塑弹性体】3685AU /德国拜耳注塑级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：注塑级，良好的耐磨性。用途：适用于运动鞋鞋底、手表皮带、薄膜。重要参数：密度:1.197 g/cm³断裂伸长率:450 %硬度:86

TPU【热塑弹性体】3690AU/德国拜耳透明级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能，可用于壁厚高达6毫米的透明注射制品成型。用途：可用于软管、平挤薄膜和型材挤出成型。重要参数：密度:1.211 g/cm³拉伸强度:55 MPa断裂伸长率:430

%硬度:40 TPU【热塑弹性体】3695AU /德国拜耳注塑级生产厂商：德国拜耳公司特性备注：注塑级，良好的耐磨性。用途：应用于运动鞋鞋底、软管。重要参数：密度:1.218 g/cm³断裂伸长率:425 %硬度:96