

铺路鹅卵石 羽阳鹅卵石 荆门鹅卵石

产品名称	铺路鹅卵石 羽阳鹅卵石 荆门鹅卵石
公司名称	高新技术开发区羽阳鹅卵石厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡工业园
联系电话	18100000000

产品详情

鹅卵石的自然特性

鹅卵石，是岩石经过大自然风化后碎片在溪水中长期浸泡并受溪水冲刷、滚动的反复而磨去石块棱角的石头(图1)。圆润坚硬，

抗压强度在600kg/m²以上，无毒、无味、不脱色、对环境不构成污染，是环境艺术较好的绿色材料。其衍生的产品较多，有河卵

石、南京雨花石、机制鹅卵石、干粘石、文化石、水洗石等。

(1)鹅卵石的成分及色泽。

鹅卵石主要成分是二氧化硅，其次氧化铁和微量的铁、铜、铝、镁等元素及化合物。它们的色素各不相同，如蓝色的铜、赤红

色的铁、黄色半透明的二氧化硅胶体石髓、紫色的锰、翠绿色含绿矿物质等。这些色素离子融入二氧化硅中，使得鹅卵石会呈现

不同的颜色，有黑色、白色、红色、米黄色、墨绿色、青灰色等。

鹅卵石做垫料层时，小粒径一般不小于2mm，而其大粒径以不破常规反洗强度下的水流冲动来考虑，一般为32mm.通常不同粒径

的垫料分层布置，不建议使用均质滤料，如承托层造成混层、漏砂，滤池就不能工作了，单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统

时。

鹅卵石滤料做承托层是由于下层滤料粒径很小，而比重大，铺路鹅卵石，承托层必须与之相适应，采用重质承托层。如果采用小阻力配水系统

，承托层可不设，或适当铺设一些粗砂或细砾石，视配水系统具体情况而定。

羽阳鹅卵石(砾石)承托层滤料分天然型和机械加工型两种。(1)机械加工型石英矿石破碎后经球磨，水洗，筛选而成;(2)天然型是经过天然

砂矿采挖，筛选，水选而成，球形本白色和杂色，本产品无杂质，装鹅卵石，密度2.66含硅量98.5%，荆门鹅卵石，机械强度7.5，广泛用于自来水厂，机械过滤器，阴阳

离子交换等必须材料。

鹅卵石在环境中起到对比调和作用，颜色深浅搭配体现出色彩对比，也要考虑到其使用方位的光线，不可忽视与周边环境色调

和的影响，深色的鹅卵石常用于光线较好的环境，与其组合的环境色也较为光亮。不同材料的组合展现出果，如:鹅卵石嵌与

红色烧结砖之间;深色鹅卵石与银白色钢材料;纹理清晰的鹅卵石与玻璃;白色鹅卵石与防腐木等等。

铺路鹅卵石-羽阳鹅卵石(在线咨询)-荆门鹅卵石由高新技术开发区羽阳鹅卵石厂提供。行路致远，砥砺前行。高新技术开发区羽阳鹅卵石厂(www.xyyyels.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!