

漯河6SH 9A双吸中开泵 双吸泵厂家

产品名称	漯河6SH 9A双吸中开泵 双吸泵厂家
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

供应单级双吸泵|12SH-28中开式双吸泵

河北北工泵业有限公司专业供应的单级双吸泵|12SH-28中开式双吸泵，吸入口和叶出均在水泵的轴心线下方，与轴线垂直成水平方向。单级双吸泵_12SH-28中开式双吸泵检修时无需拆进出口水管及电动机。从传动方向看去，单级双吸泵_12SH-28中开式双吸泵为顺时针方向旋转（根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转）。

本公司供应的单级双吸泵|12SH-28中开式双吸泵的泵轴由两个单列向必球轴承支承。轴承装在轴承体内，安装在泵体两端，用黄油润滑。单级双吸泵|12SH-28中开式双吸泵通过弹性联轴器由电动机直接传动，必要时亦可用内燃机传动。

SH系列中开式双吸泵的泵体与泵盖构成叶轮的工作室，6SH-6A单级双吸离心泵，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。

供应6SH-9双吸泵|双吸自吸泵

河北北工泵业有限公司以质量赢得客户信赖，产品出厂前均经过严格检验，以确保产品质量。质保期之内，产品若因质量问题而不能正常工作时，本厂无偿为用户更换和修理产品、零件。

6SH-9双吸泵_双吸中开泵启动与停止：

- 1) 6SH-9双吸泵_双吸中开泵启动前，转动泵的转子，应该轻滑均匀。
- 2) 关闭出水闸阀，（如无底阀则用真空泵抽空引水）要保证泵内充满水，无空气窝存。
- 3) 如果泵上装有真空表或压力表.要关闭其与泵相连接的旋基再启动电动机，待转速正常后再打开；然后逐渐打开出水闸阀，如流量过大，可以适当地关小闸阀进行调节；反之流量过小时，将闸阀开大。
- 4) 均匀地拧紧6SH-9双吸泵_双吸中开泵的填料压盖上的压紧螺母，使液体成滴状漏出.同时注意填料腔处的温升。

供应6SH-6双吸泵|立式双吸泵火爆热销

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

河北北工泵业有限公司专业供应的6SH-6双吸泵|立式双吸泵，用途是抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体，输送温度不超过80℃。改变叶轮、密封环和轴套的材料，可以汲送含有泥沙的浑水，6SH-6双吸泵|立式双吸泵的轴封一般采用软填料，如有特殊定货要求，也可装机械密封。

漯河6SH-9A双吸中开泵-双吸泵厂家(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）位于河北安国市石佛镇路景村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北工泵业在离心水泵中享有良好的声誉。北工泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北工泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。