

东莞商场地下室防水门批发，防水防潮密闭门尺寸

产品名称	东莞商场地下室防水门批发，防水防潮密闭门尺寸
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	4500.00/平方
规格参数	品牌:yatu 型号:fdm-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

“防水密闭门生产厂家热卖防水门”详细介绍

防水密闭门作为井下安全防护的重要组成部分，我们不敢大意。兖州众安矿山生产的防水密闭门质量好，价格低。我们宁愿用质量解释一辈子，也不愿为价格道歉一辈子！

防水密闭门主要结构包括：门扇、门框、拉紧装置和门枢等。防水密闭门的密封性能至关重要，在密封上我们采用的是高强度压紧丁晴橡胶，足以应对突发情况。

防水密闭门参数

型号示例：序号 型号规格 图号 重量kg

1 MMB1.4*1.8 B85-373(1) 1123

2 MMB1.6*1.8 B85-373(2) 1194

3 MMB1.8*2.0 B85-373(3) 1319

4 MMB2.1*2.0 B85-373(4) 1430

防水密闭门施工注意事项

(1) 检查施工地点的瓦斯、等有害的浓度。施工地点必须通风良好，瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。

(2) 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。

(3) 墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：

(4) 需要在、密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆间距排列整齐。

(5) 防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列必须整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

(6) 在砌防火门、密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员