

沥青抗车辙剂 利德凯威 陕西抗车辙剂

产品名称	沥青抗车辙剂 利德凯威 陕西抗车辙剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

抗车辙剂的掺量可为0.3~0.5

掺量灵活。针对重交通沥青路面而言，抗车辙剂的掺量可为0.3~0.5%，对于中低交通量公路路面结构，掺加0.2~0.25%抗车辙剂就能够满足要求，而改性沥青中的改性剂掺量不能明显降低。2、性价比。由于沥青及改性沥青价格不断上涨(目前改性沥青价格已经超过5500元/吨)，抗车辙剂的性价比的优势将进一步得到提高。若在上面层中，抗车辙剂厂家，油石比为5.0左右(沥青用量比中面层增加15%左右)，采用抗车辙剂的用量并不比中面层增加，因为抗车辙剂的掺量是根据混合料质量设计的。

沥青抗车辙剂运输时的注意事项

随着我国经济的大力发展，我国的交通行业也有了很大发展，道路建设的也越来越好了。相信大家也都知道，我国的道路大多都是柏油马路，为了防止在路上留下各类车辙印，沥青抗车辙剂就诞生了，陕西抗车辙剂，沥青抗车辙剂的诞生帮人们解决了这个头疼的问题。那么大家对于沥青抗车辙剂有多少了解呢?知不知道沥青抗车辙剂在进行运输时也有很多注意事项呢?接下来大家就和我一起去了解下吧。

沥青抗车辙剂运输时的注意事项

- 1、沥青抗车辙剂运输时应采用载重10吨以上的自卸车进行运输，运输车辆数量应足够保证施工作业可以连续进行。运输车辆应该先将底盘及车轮清洗干净，抗车辙剂价格，防止泥土杂物掉落在铺装施工范围内;
- 2、为防止沥青抗车辙剂粘于运输车车厢底部，在装料之前，应使用专门的沥青抗车辙剂隔离剂在车厢底部均匀涂一薄层，不得有隔离剂集中的现象;
- 3、在运输过程中，加盖帆布保湿。运输车辆不得在钢桥面急转弯及调头，运输车辆必须按路线进入施工现场，在钢桥面上行驶速度不超过10km/h;

如今我国的经济水平提高了不少，因此很多城市、农村也有了很大的变化；首先是道路的改变，如果道路变得宽敞平坦了，不但给我们的生活带来很多的方便，而且还能为这个城市带来经济的效益；但在新建公路是都会添加一种改性剂，它就是抗车辙剂；添加它的目的为了使沥青路面的抗车辙性能得到了提高，从而延长公路的使用期限；那么抗车辙剂多少钱一吨呢？下面为大家讲述：

抗车辙剂是由多种精制高分子聚合物复合而成的沥青混合料添加剂，沥青抗车辙剂，主要是以预防沥青路面的车辙病害；沥青混合料添加抗车辙剂后，抗车辙的性能明显得到了提高；对于常规的重交沥青面层，在低掺量（0.3%），60℃，0.7MPa的动稳定度可提高到5000次/mm以上；掺量为0.5%，60℃，0.7MPa的动稳定度可达到9000次/mm以上。

沥青抗车辙剂-利德凯威(在线咨询)-陕西抗车辙剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利德凯威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。