

舟山80吨地磅参数配置/80t地磅厂家报价

产品名称	舟山80吨地磅参数配置/80t地磅厂家报价
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	scs:3*6-24米 型号:scs 产地:上海
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

舟山80吨地磅参数配置/80t地磅厂家报价

80吨地磅配置如下：

() 重要组成部件：1、秤体，2、传感器，3、接线盒，4、称重显示仪表（具打印功能，可以打印出小票，皮重、毛重、净重），根据不同客户需求可选配：电脑、打印机和称重管理软件。

() 规格：（电子模拟式、电子数字式）数字式电子地磅具有防、防遥控、防二次雷击。

() 基础：分为浅基坑、无基坑（两种基坑模式），建议使用无基坑安装方式，下雨天雨水直接从两边流走，不需要担心电器长期浸泡在水里而出故障，维护起来也比较方便。无框架、高台面，U型梁结构，平面钢板；受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求每个支撑点同一水平上；配备4、6、8、12只桥式称重传感器；（跟据：台面节数而定），材质：Q235碳钢台面10mm、12mm、14mm、16mm（按要求选配）；平面秤体台面的表面经抛光、喷漆处理。

80吨地磅介绍：

- 1、采用CAD（计算机辅助设计）、CAT（计算机辅助测量）技术，设计的秤台受力点更加合理。
- 2、秤台材质：优质钢材Q235B中厚板，面板厚度10mm 12mm 14mm 16mm（根据吨位大小和客户需要配置）强度硬度高，档封板厚度16mm、链接板厚度24mm耐磨耐撞击，使用寿命长。
- 3、主梁结构：新一代地磅主梁结构，大型“数控折弯机”、“数控剪板机”、“数控激光切割机”专用设备把8mm中厚板冷弯成U型共6（7、8）道，主要超载于50%的重量，有效杜绝秤台因弯曲引起计量偏差。
- 4、焊接工艺：采用二氧化碳保护焊，提高钢结构焊接质量。

80吨地磅规格参数：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

准确度等级：III级

工作温度：称重显示仪表：-10 ~ +40

称重传感器：-30 ~ +60

安全过载：125%F.S

相对湿度：< 95%

工作电源：220V/50Hz

防护等级：IP6880吨地磅维护保养：

一、开机前先检查秤台上有无货物，传感器信号电缆与仪表的连接是否正确，秤体晃动是否灵活。二、接通电源，给仪表进行预热(15至30分钟)，观察仪表自检是否正常。三、进行称量时，货物应轻拿轻放，尽量使货物放置秤台中间位置，超重的货物、车不允许上秤。四、地磅称量时，应慢行上下秤台，不允许在秤台上急刹车。五、称量完毕应及时把货物、车移走，不能长时间停留在秤台上，避免传感器长时受压而损坏。六、衡器停用时，应先关闭电源，拔下电源插头；下雨打雷时应停用，避免仪表与传感器受雷击损坏。分享来自临沭一诺机械制造。七、定期清理秤体与基础间及周围的异物和粉尘，防止异物与秤体卡滞，造成称量不准。

舟山80吨地磅参数配置/80t地磅厂家报价