

丽水3*18米电子地磅厂家 地磅尺寸可定制

产品名称	丽水3*18米电子地磅厂家 地磅尺寸可定制
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	scs:3*6-24米 型号:scs 产地:上海
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

丽水3*18米电子地磅厂家 地磅尺寸可定制

3*18米电子地磅组成由秤体（根据用户使用的车体长度选择）、传感器标配桥式传感器（由秤体组合确认数量）、防水接线盒、汽车衡专用显示器、30m标准屏蔽信号线组成，用户如有数据管理和多联打印要求等配置专用称重软件、打印机、大屏幕显示器等辅助配置满足功能。能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。上海汉化组专业的衡器厂家，给客户的产品都是保质保量，每一款产品都是按照客户的要求精心打造，称重精度高，产品稳定性好，是您购买地磅的理想选择!

3*18米电子地磅适用场合：

工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等所有需要车辆计量的应用环境。安装方式有浅基坑和无基坑两种，客户可以根据安装场地来选择安装方式。

产品特点：

自由组合的U型梁结构秤体，10mm/12mm/14mm台面钢板可选

抛丸、专用防腐油漆做工的表面处理，耐磨防腐性能良好。

专用桥式传感器手动修正四角使调试更省心、更省力；更换方便维护简单。

内置打印功能专用显示器，可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；

具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；

强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理；

几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录；

可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；

个性化打印：打印3种格式提供可选，打印品名等。

产品规格及参数：

秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合，自动复位传力机构

称量范围: 30-200t

计量方式: 车辆上台面停稳后称量（静态计量）

计量精度: OIML 级准确度

管理功能：可实现班、日、月、年的数据分类统计管理

设备电源：220V~ 50Hz

标准电子汽车衡传感器工作温度：-30 ~ +70

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

秤体结构激光焊接，预拱，抛丸，表面防腐处理，坚固耐用

准确度等级：III级

称量：30t ~ 180t

适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

电气部分具有模拟式和数字式两种配置

可选配打印机、大屏幕等

多种防爆模式可选，仪表，传感器，接线盒都为防爆形式

防爆等级：本安型Ex iaIIC T5级，隔爆型Ex ibIIB T5级

3*18米电子地磅如何做好维护保养？上海汉衡为您总结如下：

称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性

禁止在汽车衡秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业。请注：意断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位的附近，并牢固接触秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊的一部分。

经常清理传感器上的杂物，定期给传感器受力钢球上打黄油，以免生锈或抵住传感器，造成称重不准或跳数现象。

经常清理称重板上的泥土，过磅时注意秤面上的硬石。

经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等。

定期检查排水管道是否堵塞，保持良好排水。

禁止硬物强烈锤击秤面。

不要用易燃性材料清洁仪表。严禁用强溶剂清洁仪表。

电子汽车衡的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。

丽水3*18米电子地磅厂家 地磅尺寸可定制