

尼龙树脂高压水射流清洗软管，钢丝缠绕超高压软管，清洗机软管

产品名称	尼龙树脂高压水射流清洗软管，钢丝缠绕超高压软管，清洗机软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:3-19 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

尼龙树脂高压水射流清洗软管，钢丝缠绕超高压软管，清洗机软管

超高压清洗软管

内衬层：尼龙

增强层：高抗拉专用钢丝

外覆层：聚氨酯 或尼龙

用途：液压工具管、超高压清洗管、高压油泵管等,该产品耐各种油脂、气体、耐水、耐酸碱，耐老化，耐磨。使用温度：-40 ° C----100 ° C。简介：钢丝缠绕增强超高

压软管，内层由进口尼龙PA--12制成，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少，理化性能稳定，既不污染介质，又不被介质污染，耐疲劳，耐低温，耐高压，耐腐

蚀，承压层由进口钢丝缠绕而成，承压高，受力均匀，外层由聚氨酯制成，多种颜色，光滑漂亮，耐磨损。这种产品已广泛地应用于各种液压工具（例如：液压拉

马，液压千斤顶，等），飞机燃油，矿井液压支架，油田开采，工程机械设备的超高压液压系统中，用来输送高温，高压的各种液压机械油，易燃易爆介质等。内径

4mm-19mm，压力120mpa-330mpa

适用于超高压清洗机，高压冲毛机，超高压水切割等超高压设备。

重型管路，恶劣环境条件下的液压传动，剧烈磨擦条件下的特殊安装，海洋应用，地下或露天采矿等。