

PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管-PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套

产品名称	PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管-PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套
公司名称	泰安鸿奕矿业科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:鸿奕 型号:PE-ZKW8*3 产地:山东
公司地址	泰山区财源新村2号院
联系电话	15621581776

产品详情

PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管-PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套

近来有朋友因为经营PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管艰难，就说它不好做，就好比有人因为华尔街有人做空中国企业，就纷纷表示不如退市，PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套阻燃抗静电是煤矿常备管材，根据我的常识，这些心态都可商量。经过调整，给矿企带来很大便利的矿用聚乙烯束管肯定会继续繁荣发展，经过越来越多的用户使用考验，我们企业肯定越来越善于利用客户的反馈提高自己产品的竞争水平。

PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管主要用途：顾名思义主要是用在煤矿上的，煤矿井下气体采集和信号传输是它的主要作用，另外还可以防灭火低压注氮。可谓是煤矿必不可少的物资材料之一。

PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套产品型号按束管的用途、芯管及护套材质、公称外径、芯数来划分，规格格式为：PE-ZKW-8*3型号中依次代表：主材质-PE聚乙烯；用途--矿用束管ZKW；芯管外径（8mm）；芯管数量（3根）；意思就是表示公称外径为8mm、芯管数量为3芯的矿用聚乙烯束管。

接下来我们来看一下PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管的主要性能指标：

- 1、表面电阻算术平均值： 1×10^6 Ω。（小于 10^6 的6次方）
- 2、酒精喷灯燃烧时间：有焰燃烧：单根Z大 10s，6根算术平均值 3s；无焰燃烧：单根Z大 60s，6根算术平均值 20s。
- 3、其他常规性能指标有：液压试验 0.63MPa、拉伸强度 9.0MPa、断裂伸长率 300%。

山东鸿奕以客户的满意为发展的动力，秉承“诚信为本，信誉至上，持续改进，不断超越”的经营理念

，竭诚为广大客户提供高品质的服务。在充分拓展PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管用户的同时，学习创新和质量保障显得尤为重要，现在有很多企业一味降低产品标准不懂分辨质量而造成损失的不胜枚举，给用户和企业都造成了损失，PE-ZKW8*3矿用聚乙烯束管三芯带护套缠绕成一根整体，柔韧性强，阻燃抗静电，欢迎广大客户惠顾，关于具体什么价格，还请您具体联系我！期待与您的合作！