

# 橡胶转子泵厂家

产品名称	橡胶转子泵厂家
公司名称	浙江华佑机械科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:浙江华佑 型号:HYZ 产地:宁波
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇工业区厂房
联系电话	0574-88326868 18989352622

## 产品详情

橡胶转子泵厂家,浙江华佑机械产品优势

超强的自吸能力，垂直自吸高度9m

输送介质粘度范围广，最高可达200万CP能完美胜任输送高粘度和固体含量高的介质

输送范围宽，泵的流量随转速正比例线性可调

超高的转化效率70%-85%节约能源

独特的结构设计，可实现在线维修

易损件更换简单，成本低

允许空转运行时间 60min

运行平稳，脉冲很小，适于输送剪切敏感性流体

可固、液、气三相混输

结构紧凑、体积较小

转速低（10~600r/min），波动小，寿命长

特殊处理的内衬板，可延长泵的使用寿命

在线维修，所有易损件可通过拆卸泵的端盖进行更换，而无需拆卸动力与管路，极为快速方便。

HYZ活塞转子泵与齿轮泵在实际工况中的比较：

1.齿轮泵受介质粘度、杂质影响大（尤其是夏、冬季。）。在操作过程中会出现无法咬料或流量不足。如有杂质，需安装过滤网以保护齿轮泵的主件齿轮。

---HYZ活塞转子泵超宽介质粘度及杂质的输送范围设计，特别是在输送高粘度和固体杂质含量高的场所更可发挥其特长。无须安装过滤网，流量稳定。

2.齿轮泵在操作过程中填料箱易泄露，且无报警装置。

---HYZ活塞转子泵采用机械密封，安全无泄露。安装有报警装置。

3.齿轮泵转速高，噪音大。易故障，维修率高，使用寿命短。

---活塞转子泵低转速（转速在430r/min-720rmin），噪音低。故障率低，使用寿命长。

4.齿轮泵在操作中容易受内部或外部环境的影响（如出口压力过高、熔体粘度过大、轴封装配不良、轴或轴承磨损等），导致电流不稳定；相同参数前提下，耗电量大。

---活塞转子泵不受出口压力、介质粘度及内部配件损坏的影响，电流稳定；且相同参数的前提下，耗电量比齿轮泵节省三分之一。

5.齿轮泵故障率高，日常维护费用高。

---活塞转子泵故障率低，日常维护费用每台泵在50元/年（更换齿轮油及密封腔油）。

6.齿轮泵如发生故障更换过流部件，需将泵拆卸方能维修更换。（时间可能要2-3天或更长）。

---活塞转子泵只需打开泵端盖，就能将所有过流部件拆下及装上，无须移动泵、管线、电机。（一般只需30分钟左右就完成维修，不耽误正常的生产安排）。