

这里采购防水套管质优价廉

产品名称	这里采购防水套管质优价廉
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	20.00/台
规格参数	河南亚盈管道:河南亚盈管道 根据需求定制:根据需求定制 河南巩义:巩义西村
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

产品详情

刚性防水套管

适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管说明：

- 1、刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
- 2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。
- 3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度 L 值按 200mm 计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作，T42 焊条焊接。
- 4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大 200mm，而且需将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
- 5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于 200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，较小应比翼环直径（D4）大 200mm。
- 6、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。