喷淋塔 酸雾净化器 废气处理成套设备

产品名称	喷淋塔 酸雾净化器 废气处理成套设备
公司名称	嘉兴市南湖区晋成机械厂
价格	.00/个
规格参数	种类:废气处理设备 处理浓度: 580mg/M (mg/L) 处理风量:5000-30000 (m3/h)
公司地址	嘉兴市南湖区新丰镇竹林村泥龙组6号
联系电话	86-057383122155 13738267018

产品详情

种类 废气处理设备 处理浓度 580mg/M (mg/L) 处理风量 5000-30000 (m3/h) 适用领域 化工、电镀

废气净化设备的选型是根据废气的性质、处理量和处理的要求来确定,应尽可能做到优化组合,构成 一套效率高、费用轻、能耗低的处理工艺流程,确保废气的无污染排放,建立无害型清洁生产工艺。

废气处理设备的工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的; 塔内的填料是气液两相接触的基本构件,确保有足够的接触面; 吸收剂是处理废气的主要媒体,其性质和浓度根据不同废气的性质来选配。

废气由风管吸入,自上而下穿过填充料层,循环吸收剂由塔顶通过液体分布器均匀地喷淋到填料层中,沿着填料层向下流动,进入循环水箱;上升气流和下降吸收剂在填料中不断接触,气流中的流质和浓度越来越低,从而达到排放要求。设备广泛适用于化工、机械、电子、电镀等行业。