

深圳密封厌氧胶螺纹紧固胶厂家热卖

产品名称	深圳密封厌氧胶螺纹紧固胶厂家热卖
公司名称	深圳市壶轩艺道应用技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PARSON 型号:SONLOK 3638 产地:美国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区金龙华广场1号 金龙阁1006 (注册地址)
联系电话	15622231395

产品详情

品牌 PARSON
货号 3638 型号 初固时间
包装规格 50ml 粘合材料类型
金属类 剪切强度 300 (MPa)
有效物质 100 (%) 活性使用期
5 (min) 工作温度 155 ()
保质期 24 (个月) 应用领域
机械、电子、航天 粘度 2500 固化方式
缺氧 有效期
24个月

产品介绍：SONLOK

3638是高强度，快速固化的厌氧型的圆柱固持胶。耐高温，填间隙可达0.25mm.此产品是单体粘合剂,在厌氧环境下快速粘接.通过美国NSF认证。

应用：

室温下可达到较大的强度.可固持配合间隙达到0.25 mm的轴孔配合.

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用.在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时,重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性.在某些情况下,这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能,本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料).建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性.

装置的使用: 1. 用清洗剂对装置的内部及其外部进行全面的清洗。 2. 对于极其惰性表面或难以固化表面，用3071/3049活化剂进行促进。 3. 在使用活化剂之前要进行充分的摇匀。 4. 为了防止胶粘剂在管口处堵塞，有使用中不可将顶部触到金属表面。

存储条件: 本产品的理想存储条件是室温下46-820F的温度范围内的阴凉干燥处，在原包装内存放。

为避免污染未用胶液，不可将任何未用完的胶液倒回原包装。