

# 混凝土面板坝PVC垫片标准

产品名称	混凝土面板坝PVC垫片标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:PVC垫板 用途:混凝土面板坝 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

混凝土面板坝PVC垫片详细说明：

混凝土面板坝PVC垫片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，混凝土面板坝PVC垫片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，混凝土面板坝PVC垫片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得混凝土面板坝PVC垫片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。

混凝土面板坝PVC垫片性能特点：

塑性防渗适应基面变形性强：混凝土面板坝PVC垫片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免混凝土面板坝PVC垫片受到应力破坏；抗拉强度高：利用混凝土面板坝PVC垫片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，混凝土面板坝PVC垫片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

混凝土面板坝PVC垫片使用方法：

混凝土面板坝PVC垫片与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：混凝土面板坝PVC垫片上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此混凝土面板坝PVC垫片与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；施工简便：混凝土面板坝PVC垫片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；易于检查维修：混凝土面板坝PVC垫片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于修复。

混凝土面板坝PVC垫片优点：

混凝土面板坝PVC垫片是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。混凝土面板坝PVC垫片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，混凝土面板坝PVC垫片具有良好的耐老化，耐高低温性能。

混凝土面板坝PVC垫片是什么

混凝土面板坝PVC垫片是面板坝常有的表层盖板，混凝土面板坝PVC垫片也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，混凝土面板坝PVC垫片具有良好的耐老化，耐高低温性能。我们利用混凝土面板坝PVC垫片可以满足面板坝接缝止水的要求，混凝土面板坝PVC垫片还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。