

PC嘉兴帝人L-1250Z100 中粘10熔脂PC

产品名称	PC嘉兴帝人L-1250Z100 中粘10熔脂PC
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC嘉兴帝人L-1250Z100 中粘10熔脂PC

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔融指数		8	
	密度		1.2	
	吸水率		0.2	
	成型收缩率	平行方向		0.5-0.7
		垂直方向		0.5-0.7
机械性能	拉伸模量		2400	
	拉伸屈服应力		61	
	拉伸屈服伸张率		6	
	弯曲模量		2350	
	弯曲强度		93	
	悬臂梁缺口冲击强度		76	
电气性能	介电常数	100Hz	3.1	
		1MHz	3	

	介电损耗正切值	-	100Hz		10	
		-	1MHz		90	
	体积电阻率				$> 1 \times 10^{13}$	
	表面电阻率				$> 1 \times 10^{15}$	
	耐电压				30	
	耐电弧性				250	
热性能	热变形温度	-	0.45MPa		142	
		-	1.80Mpa		129	
		维卡软化点				149
	线膨胀系数	-	平行方向			0.7
		-	垂直方向			0.7
	阻燃性	-	0.40mm			V-2
		-	1.5mm			HB
	温度指数	-	电气性1.47mm			125
		-	机械冲击1.47mm			115
		-	机械非冲击1.47mm			125
光学性能	透光率				88	
	折射率				1.585	

我司销售的PC嘉兴帝人塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出，请来电咨询李小姐